[Ausschreibung]

PAB-308M/SW

Universal-PA-Lautsprecherbox, 150 W, 8 Ω

• Kompaktes 8/2-Fullrange Bassreflex-System
• 20-cm-Koaxiallautsprecher-System (8") mit 25-mm-Hochtonhorn (1", 44-mm-VC)
• Hochwertiges Holzgehäuse aus Birkensperrholz mit Metallschutzgitter
• Multifunktionale Aufstell- und Installationsmöglichkeiten insbesondere auch als Bodenmonitor
• Inklusive Montagebügel und integrierter Stativhülse
• NEUTRIK-SPEAKON Terminal

[Technische Daten]:

Aktiv/passiv	passiv
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	80-20000 Hz
System	2-Wege-Bassreflex
Breitbänder	
Tieftöner	20 cm (8")
Hochtöner	25-mm-Hochtonhorn (1", 44-mm-VC)
Anzahl der Lautsprecher	2
Lautsprechergröße	20 cm (8")
Nennbelastbarkeit	150 W
Musikbelastbarkeit	300 W
Kennschalldruck	96 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	117 dB
Ausstattung	
Gehäusematerial	Birkensperrholz
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	Montagebügel, Stativhülse
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	340 mm
Höhe	303 mm
Tiefe	379 mm
Gewicht	10 kg
Eingänge	1 x NEUTRIK-SPEAKON
Ausgänge	1 x NEUTRIK-SPEAKON, par. out
Ersatzschwingspule	

Fabrikat: IMG STAGELINE

Typ: PAB-308M/SW

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße: