TXS-842

Best.-Nr. 24.0860

Empfängereinheit

- Switching-Diversity-System
- Squelch
- Lautstärkeregelung
- XLR- und 6,3-mm-Klinkenausgang
- LED für Betrieb, AF-Peak und Senderbetrieb
- Netzgerät wird mitgeliefert

Modell	TXS-842
Trägerfrequenzbereich	864,80 MHz
Audio-Frequenzbereich	50-15000 Hz
Klirrfaktor	< 0,6 %
Dynamik	> 110 dB
Audiosignal Empfänger	0,75 V/5 kΩ (Klinke) 60 mV/600 Ω (XLR, sym.)
Empfänger Stromversorgung	über beil. Steckernetzteil
Abmessungen Empfänger	220 x 114 x 40 mm
Gewicht Empfänger	550 g
Anschlüsse Empfänger	1 x XLR, sym., 1 x 6,3-mm-Klinke, asym.

TXS-822HSE

Best.-Nr. 24.0890

Taschensender

- Geeignet für die Kombination mit allen HSE-Kopfbügelmikrofonen mit 3-Pol-Mini-XLR-Stecker
- Sendeleistung < 5 mW (EIRP)
- Reichweite ca. 30 m
- Lautstärkeregler
- LED-Batterieanzeige

Modell	TXS-822HSE
Trägerfrequenzbereich	864,80 MHz
Audio-Frequenzbereich	50-15000 Hz
Sendeleistung	< 5 mW
Reichweite	ca. 30 m
Sender Stromversorgung	9-V-Blockbatterie
Abmessungen Sender	66 x 108 x 35 mm
Gewicht Sender	100 g
Anschlüsse Sender	1 x 3-Pol-Mini-XLR

Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

TXS-822M

Best.-Nr. 24.4480

Empfängermodul aus der TXS-800/802-Serie, passend zu den TXS-82..-Sendern

- Universell einsetzbar, es wird lediglich eine Antenne und die zum Betrieb nötige 8-V-Gleichspannung benötigt
- Zum nachträglichen Einbau in z. B. Verstärker, Mischpulte oder Aktivboxen

Modell	TXS-822M
Trägerfrequenzbereich	864,80 MHz
Audio-Frequenzbereich	50-15000 Hz
Audiosignal Empfänger	1,5 V
Empfänger Stromversorgung	8-V-Gleichspannung
Abmessungen Empfänger	120 × 15 × 57 mm
Gewicht Empfänger	66 g
Anschlüsse Empfänger	6-Pol-Buchse

Anmelde- und gebührenfrei in der EU!

TXS-822LT

Best.-Nr. 24.0930

Krawattenmikrofon-Sender

- Krawattenmikrofon mit verriegelbarem 3,5-mm-Klinkenstecker
- Sendebetrieb schaltbar, LED-Batterieanzeige
- Stromversorgung über 9-V-Block (nicht mitgeliefert)
- Sendeleistung < 5 mW (EIRP)
- Reichweite ca. 30 m

Modell	TXS-822LT
Trägerfrequenzbereich	864,80 MHz
Audio-Frequenzbereich	50-15000 Hz
Sendeleistung	< 5 mW
Reichweite	ca. 30 m
Sender Stromversorgung	9-V-Blockbatterie
Abmessungen Sender	66 x 108 x 35 mm
Gewicht Sender	95 g
Anschlüsse Sender	1 x 3,5-mm-Klinke

Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

TXS-822SX

Best.-Nr. 24.0950

Kopfbügelmikrofon-Sender

- Elektret-Kopfbügelmikrofon mit verriegelbarem 3,5-mm-Klinkenstecker
- Sendeleistung < 5 mW (EIRP)
- Reichweite ca. 30 m
- Lautstärkeregler, LED-Batterieanzeige, Gürtel-Clip
- Stromversorgung über 9-V-Blockbatterie

Modell	TXS-822SX
Trägerfrequenzbereich	864,80 MHz
Audio-Frequenzbereich	50-15000 Hz
Sendeleistung	< 5 mW
Reichweite	ca. 30 m
Sender Stromversorgung	9-V-Blockbatterie
Abmessungen Sender	66 x 108 x 35 mm
Gewicht Sender	100 g
Anschlüsse Sender	1 x 3,5-mm-Klinke

Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

TXS-822HT

Best.-Nr. 24.0910

Handmikrofon mit eingebautem Sender

- Dynamisch, Nierencharakteristik
- Sendebetrieb schaltbar, LED-Betriebsanzeige
- Stromversorgung über 9-V-Block (nicht mitgeliefert)
- Sendeleistung < 10 mW (EIRP)
- Reichweite ca. 30 m

Modell	TXS-822HT
Charakteristik	Niere
System	dynamisch
Trägerfrequenzbereich	864,80 MHz
Sendeleistung	< 10 mW
Stromversorgung	9-V-Blockbatterie
Audio-Frequenzbereich	50-15000 Hz
Abmessungen	Ø 54/36 mm x 245 mm
Gewicht	225 g

Anmelde- und gebührenfrei in der EU.