

PARL-174DMX

Best.-Nr. 38.6310



LED-Spot-Scheinwerfer, 3 Grundfarben (Rot, Grün und Blau) plus Weiß, mit Farbmixer und Dimmerfunktion über DMX-Schnittstelle

- 7 extrem helle 8-W-4in1-RGBW-LEDs (Abstrahlwinkel 40°) für beste Lichtausbeute
- Ansteuerbar über 8, 6, 5, 4 oder 3 DMX-Kanäle, wählbar
- Musiksteuerung über integriertes Mikrofon
- Master-Slave-Modus mit automatisch ablaufenden Programmen, 7 Show-Programme
- Bedienfeld mit LED-Anzeige für Adressierung und Voreinstellungen

- Prozessorgesteuerte Farbwechsel
- Lange Lebensdauer bei geringem Stromverbrauch und geringer Wärmeentwicklung
- Kompaktes, schwarz lackiertes Metallgehäuse
- Durch 2 schwenkbare Montagebügel auch zum Aufstellen geeignet
- Stromversorgung ~ 230 V/50 Hz/70 VA
- Abmessungen 240 x 190 x 80 mm
- Gewicht 2 kg



PARL-40DMX

Best.-Nr. 38.6430



LED-Spot-Scheinwerfer im kompakten Gehäuse 3 Grundfarben (Rot, Grün und Blau) plus Weiß, mit Farbmixer/Dimmer und Stroboskopfunktion über DMX-Schnittstelle.

- 4 extrem helle 8-W-4in1-RGBW-LEDs (Abstrahlwinkel 25°) für beste Lichtausbeute
- Ansteuerbar über 8, 6, 5, 4 oder 3 DMX-Kanäle, wählbar
- Musiksteuerung über integriertes Mikrofon
- Master-Slave-Modus mit automatisch ablaufenden Programmen

- Bedienfeld mit LED-Anzeige für Adressierung und Voreinstellungen
- Prozessorgesteuerte Farbwechsel
- Lange Lebensdauer bei geringem Stromverbrauch
- Integrierter Lüfter
- Übertemperaturschutz
- Durch 2 schwenkbare Montagebügel auch zum Aufstellen geeignet
- Stromversorgung ~ 230 V/50 Hz/50 VA
- Abmessungen Ø 120 mm x 130 mm
- Gewicht 1,3 kg



PARL-30SPOT

Best.-Nr. 38.3100



LED-Scheinwerfer, RGB

- 90 helle 5-mm-LEDs (Abstrahlwinkel 20°) für beste Lichtausbeute (Rot: 24, Grün: 33, Blau: 33)
- Ansteuerbar über 4 DMX-Kanäle
- DMX-, Musik-, Auto- und Master/Slave-Modus
- Steuerbar über optionale Mini-Fernbedienung LC-3
- Automatische oder manuelle DMX-Adressierung
- Lieferung inklusive Montagebügel und Montageplatte
- 1,2-m-Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker

- Stromversorgung ~ 230 V/50 Hz/10 VA
- Abmessungen Ø 120 mm x 120 mm
- Gewicht 1 kg

