

Klein, kleiner, FLAT

Auch wenn deine Songs großartig sind - die Bühnen, auf denen du sie spielst, sind es nicht immer. Wenig Platz, bescheidener Sound, es gibt viele Hürden, die einem als Künstler den Bühnenalltag erschweren. Für genau dieses Szenario haben wir die FLAT-Monitorserie entwickelt: kleiner als so mancher Schuhkarton, aber dennoch mit vollem und transparentem Monitor-Sound für Bühne, Proberaum und überall dort, wo du dich selbst klar und deutlich hören musst.

FLAT-M200

Best.-Nr. 0259876



Aktive PA-Bühnenmonitorbox, 300 W

- Sehr kompaktes und flaches Fullrange-System
- Bestückt mit 4 x 10-cm-Breitbandlautsprechern (FaitalPRO, 4 x 4") mit Neodymmagneten
- Class-D-Verstärkersystem
- 122 dB Schalldruck bei Nennleistung
- Signal- und Limiter-Anzeige
- Lautstärke- und Klangregelung
- Symmetrischer Line- oder Mic-Eingang sowie Durchschleifausgang
- Hochwertiges Multiplex-Holzgehäuse mit Metallschutzgitter
- 2 x M10- und 2 x M6-Gewindeinsätze für Stativadapter oder Montagehalter
- Schelle für die Montage z. B. an einem Mikrofonstativ wird mitgeliefert



Modell	FLAT-M200
Ausgangsleistung, gesamt	300 W
Nennleistung	200 W
Frequenzbereich	70-20000 Hz
Eingangssignal	25 mV/28 kΩ (Line, sym.), 6 mV/20 kΩ (Mic, sym.)
Kenschalldruck	98 dB/W/m
Gehäusematerial	Multiplex
Montagevorrichtung	2 x M10-Gewindeinsätze, 2 x M6-Gewindeinsätze
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/356 VA
Abmessungen	320 x 150 x 250 mm
Gewicht	4,11 kg
Eingänge	1 x XLR/6,3-mm-Kombi (Line/Mic)
Ausgänge	1 x XLR Link Out



FLAT-M100

Best.-Nr. 0259590



Aktive PA-Bühnenmonitorbox, 200 W

- Sehr kompaktes und flaches Fullrange-System
- Bestückt mit 2 x 10-cm-Breitbandlautsprechern (FaitalPRO, 2 x 4") mit Neodymmagneten
- Class-D-Verstärkersystem
- 116 dB Schalldruck bei Nennleistung
- Signal- und Limiter-Anzeige
- Lautstärke- und Klangregelung
- Symmetrischer Line- oder Mic-Eingang sowie Durchschleifausgang
- Hochwertiges Multiplex-Holzgehäuse mit Metallschutzgitter
- 2 x M10- und 2 x M6-Gewindeinsätze für Stativadapter oder Montagehalter
- Schelle für die Montage z. B. an einem Mikrofonstativ wird mitgeliefert



Modell	FLAT-M100
Ausgangsleistung, gesamt	200 W
Nennleistung	100 W
Frequenzbereich	90-20000 Hz
Eingangssignal	16 mV/28 kΩ (Line, sym.), 5 mV/20 kΩ (Mic, sym.)
Kenschalldruck	97 dB/W/m
Gehäusematerial	Multiplex
Montagevorrichtung	2 x M10-Gewindeinsätze, 2 x M6-Gewindeinsätze
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/175 VA
Abmessungen	265 x 120 x 192,5 mm
Gewicht	2,4 kg
Eingänge	1 x XLR/6,3-mm-Kombi (Line/Mic)
Ausgänge	1 x XLR Link Out

