PROTON-18NEO

Best.-Nr. 0250050

2300 W | 3 Wege Ways

Professionelle Aktiv-Kompakt-PA-Anlage, 2300 W

- Subwoofer/Satelliten-System mit integriertem 3-Kanal-Verstärker
- Leichtgewichtig durch Einsatz von Neodym-Lautsprechern und Class-D-Verstärker
- Hochwertige Gehäuse aus Birkensperrholz (Multiplex)
- Strapazierfähige 2-Komponenten-PU-Lackierung
- Hochleistungs-Bassreflex-Subwoofer-System mit 46-cm-Bass (18", Faital)
- Klangstarker 25-cm-Mitteltöner (10", Faital) und 25-mm-CD-Hochtonhorn (1"), Constant Directivity
- Einstellbare Lautstärkenbalance zwischen Subwoofer und Satelliten
- Symmetrische (Kombi XLR) und asymmetrische (Cinch) Eingänge und parallele Ausgänge
- Limiter
- Stereo-Mono-Umschaltung, Surround-Effekt-Schaltung
- Satelliten im Subwoofer-Gehäuse verstaubar
- Lautsprecherkabel mit NEUTRIK-SPEAKON-Steckern liegen bei
- Stativhülse in den Satelliten
- Subwoofer mit M20-Befestigungsplatte (empfohlenes Distanzrohr KM-21367 ist optional erhältlich)
- 75-mm-Transportrollen mit Bremsen
- Schutzhaube

Lieferung ohne Stative.

Modell	PROTON-18NEO
Ausgangsleistung, gesamt	2300 W
Nennleistung	800 W (SUB), 2 x 250 W (SAT)
Frequenzbereich	30-20000 Hz
Rauschabstand	> 80 dB
Eingangssignal	260 mV-7 V (Line), 280 mV-7 V (Line)
Anzahl der Lautsprecher	5
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/2750 VA
Abmessungen	279 x 465 x 229 mm (Satellit), 516 x 642 x 718 mm (Subwoofer)
Gewicht	8 kg (Satellit), 41 kg (Subwoofer), 57 kg (System)
Eingänge	2 x XLR/6,3-mm-Kombi (Line), 1 x Cinch L/R (Line)
Ausgänge	2 x XLR (sym.), 1 x Cinch L/R (asym.), 2 x NEUTRIK-SPEAKON, 8 Ω

PROTON-15MK2

Best.-Nr. 0250040

1200 W | 3 Wege Ways

Professionelle Aktiv-Kompakt-PA-Anlage, 1200 W

- Subwoofer/Satelliten-System mit integriertem 3-Kanal-Verstärker
- Hochwertige Gehäuse aus Birkensperrholz (Multiplex)
- Strapazierfähige 2-Komponenten-PU-Lackierung
- Hochleistungs-Bassreflex-Subwoofer-System mit 38-cm-Bass (15")
- Klangstarker 20-cm-Mitteltöner (8") und 25-mm-CD-Hochtonhorn (1"), Constant Directivity
- Einstellbare Lautstärkenbalance zwischen Subwoofer und Satelliten
- Limiter und Surround-Effekt-Schaltung
- Satelliten im Subwoofer-Gehäuse verstaubar
- Lautsprecherkabel mit NEUTRIK-SPEAKON-Steckern liegen bei (2 x 8 m)
- Subwoofer mit M20-Befestigungsplatte (empfohlenes Distanzrohr KM-21367 ist optional erhältlich)
- 75-mm-Transportrollen mit Bremsen, Schutzhaube

Lieferung ohne Stative.

Modell	PROTON-15MK2
Ausgangsleistung, gesamt	1200 W
Nennleistung	400 W (SUB), 2 x 100 W (SAT)
Frequenzbereich	34-20000 Hz
Rauschabstand	> 80 dB
Eingangssignal	260 mV-7 V (Line), 280 mV-7 V (Line)
Anzahl der Lautsprecher	5
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/1270 VA
Abmessungen	220 x 370 x 175 mm (Satellit), 420 x 535 x 600 mm (Subwoofer)
Gewicht	6 kg (Satellit), 32 kg (Subwoofer), 44 kg (System)
Eingänge	2 x XLR/6,3-mm-Kombi (Line), 1 x Cinch L/R (Line)
Ausgänge	2 x XLR (sym.), 1 x Cinch L/R (asym.), 2 x NEUTRIK-SPEAKON, 8 Ω