

Components

Bühnen- und Audiozubehör

EMA-3

Best.-Nr. 23.3820

48-V-Phantomspeisung

- Für Elektret-Mikrofone und Mikrofonkapseln
- XLR-Eingang (sym.)
- XLR-Ausgang (sym.)

Modell	EMA-3
Eingangsspannung	über beil. Steckernetzteil
Ausgangsspannung	+48 V
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	126 x 75 x 45 mm
Gewicht	535 g



EMA-200

Best.-Nr. 23.2790

48-V-Phantomspeisung

- Für 2 Elektret-Mikrofone oder Mikrofonkapseln
- Stromversorgung ~ 230 V/50 Hz/10 VA
- 2 x XLR-Eingang (sym.)
- 2 x XLR-Ausgang (sym.)

Modell	EMA-200
Eingangsspannung	~ 230 V/50 Hz/10 VA
Ausgangsspannung	+48 V
Anschlüsse	2 x XLR, sym.
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	180 x 50 x 145 mm
Gewicht	1,179 kg



MMX-8

Best.-Nr. 24.2860

Miniatur-Universal-Audio-Mischer

- 8 Mono-Kanäle, umschaltbar Mic/Line
- Umschaltbar auf 4 Stereo-Kanäle
- 2 Ausgangspegelregler, 2 Aussteuerungs-LEDs
- Lieferung ohne Batterie

Modell	MMX-8
Mic-Eingang	5 mV, 8 x 6,3-mm-Klinke
Line-Eingang	50 mV, 8 x 6,3-mm-Klinke
Master-Ausgang	100 mV, 2 x 6,3-mm-Klinke
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	< 0,4 %
Störabstand	55 dB
Stromversorgung	9-V-Blockbatterie oder optionales Netzgerät PSS-600E
Abmessungen	150 x 68 x 115 mm
Gewicht	550 g



MMX-4

Best.-Nr. 24.1070

Miniatur-Mikrofon-Mischer

- 4 Mono-Mikrofonkanäle
- Ausgangspegelregler, Aussteuerungs-LED
- Lieferung ohne Batterie

Modell	MMX-4
Mic-Eingang	5 mV, 4 x 6,3-mm-Klinke
Master-Ausgang	100 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	< 0,5 %
Störabstand	55 dB
Stromversorgung	9-V-Blockbatterie oder optionales Netzgerät PSS-600E
Abmessungen	148 x 85 x 55 mm
Gewicht	389 g

