

ODC-100/CTW

Best.-Nr. 38.7080



COB-LED-Spot-Scheinwerfer für Außenanwendungen, IP66

- Leistungsstarke 2in1-COB-LED für beste Lichtausbeute, 100 W, Abstrahlwinkel 60°
- Farbtemperatur einstellbar 2700-5600 K
- Ansteuerbar über 4 DMX-Kanäle
- DMX-, Stand-alone- und Master-Slave-Modus
- Bedienfeld mit LED-Anzeige
- Lüfterloses Kühlkonzept
- Schwarz lackiertes Aluminiumgehäuse
- Lieferung inklusive DMX- und Netzanschlusskabel

- Durch 2 schwenkbare Montagebügel auch zum Aufstellen geeignet
- Passende 2-m-Verlängerungskabel für DMX-Ausgang (ODP-34DMX) und für Netzanschluss (ODP-34AC) sind optional erhältlich
- Stromversorgung ~ 230 V/50 Hz/120 VA
- Abmessungen 32 x 25 x 25 cm
- Gewicht 6,2 kg



ODC-100/RGB

Best.-Nr. 38.7090



COB-LED-Spot-Scheinwerfer für Außenanwendungen, IP66

- Leistungsstarke RGB-COB-LED für beste Lichtausbeute, 100 W, Abstrahlwinkel 60°
- Ansteuerbar über 10, 5, 4 oder 3 DMX-Kanäle
- DMX-, Auto-, Musik- und Master-Slave-Modus
- 10 Autoprogramme, 2 Musikprogramme und 10 programmierbare Abläufe
- Bedienfeld mit LED-Anzeige
- Lüfterloses Kühlkonzept
- Schwarz lackiertes Aluminiumgehäuse

- Lieferung inklusive DMX- und Netzanschlusskabel
- Durch 2 schwenkbare Montagebügel auch zum Aufstellen geeignet
- Passende 2-m-Verlängerungskabel für DMX-Ausgang (ODP-34DMX) und für Netzanschluss (ODP-34AC) sind optional erhältlich
- Stromversorgung ~ 230 V/50 Hz/120 VA
- Abmessungen 32 x 25 x 25 cm
- Gewicht 6,1 kg



ODC-100/WS

Best.-Nr. 38.7100



COB-LED-Spot-Scheinwerfer für Außenanwendungen, IP66

- Leistungsstarke weiße COB-LED für beste Lichtausbeute, 100 W, Abstrahlwinkel 60°
- Farbtemperatur 5600 K
- Ansteuerbar über 3 DMX-Kanäle
- DMX-, Stand-alone- und Master-Slave-Modus
- Bedienfeld mit LED-Anzeige
- Lüfterloses Kühlkonzept
- Schwarz lackiertes Aluminiumgehäuse
- Lieferung inklusive DMX- und Netzanschlusskabel
- Durch 2 schwenkbare Montagebügel auch zum Aufstellen geeignet

- Passende 2-m-Verlängerungskabel für DMX-Ausgang (ODP-34DMX) und für Netzanschluss (ODP-34AC) sind optional erhältlich
- Stromversorgung ~ 230 V/50 Hz/120 VA
- Abmessungen 32 x 25 x 25 cm
- Gewicht 6,2 kg

