

ODB-1212RGBW

Best.-Nr. 38.7060

**LED-Lichteffect-Bar für Außenanwendungen, IP65, RGBW**

- 12 extrem helle 15-W-4in1-RGBW-OSRAM-LEDs (Abstrahlwinkel 10°) für beste Lichtausbeute
- Ansteuerung über 59, 11, 8, 5, 4 oder 3 DMX-Kanäle, wählbar
- DMX-, Auto- und Master/Slave-Modus
- Elektronische Dimmerfunktion (0-100 %)
- Strobe-Funktion (1-25 s)
- Hochwertige Linsen
- Bedienfeld mit LED-Anzeige für Adressierung und Voreinstellungen
- Temperaturschutzfunktion
- Lüfterloses Kühlkonzept
- Aluminiumgehäuse
- Mit montierten DMX-Ein- und Ausgangskabeln sowie Netzanschluss- und Durchschleifkabeln



- Passende Verlängerungskabel für DMX-Ausgang ODP-34DMX (2 m), ODP-34DMX/10 (10 m) und für Netzanschluss ODP-34AC (2 m), ODP-34AC/10 (10 m) sind optional erhältlich
- Stromversorgung ~ 230 V/50 Hz/185 VA
- Abmessungen 1020 x 94 x 80 mm
- Gewicht 10 kg

ODW-2410RGBW

Best.-Nr. 38.6790

**LED-Scheinwerfer für Außenanwendungen, IP66, RGBW**

Der leistungsstarke LED-Fluter ist der ideale Scheinwerfer für Open-Air-Bühnen, Theater, Clubs oder eine beeindruckende Architekturbeleuchtung.

- 24 extrem helle 10-W-4in1-RGBW-LEDs (Abstrahlwinkel 45°) für beste Lichtausbeute
- Ansteuerung über 11, 6, 5, 4 oder 3 DMX-Kanäle, wählbar
- DMX-, Auto- und Master/Slave-Modus
- Bedienfeld mit LED-Anzeige für Adressierung und Voreinstellungen, mit Passwortschutz
- Temperaturschutzfunktion
- Lüfterloses Kühlkonzept
- Robustes, rechteckiges Metallgehäuse mit um 90° neigbarem und arretierbarem Scheinwerferteller
- Mit montierten DMX-Ein- und Ausgangskabeln sowie Netzanschluss- und Durchschleifkabeln

- Passende Verlängerungskabel für DMX-Ausgang ODP-34DMX (2 m), ODP-34DMX/10 (10 m) und für Netzanschluss ODP-34AC (2 m), ODP-34AC/10 (10 m) sind optional erhältlich
- Stromversorgung ~ 230 V/50 Hz/250 VA
- Abmessungen 430 x 300 x 220 mm
- Gewicht 9,7 kg

**ODP-120/6COL**

Best.-Nr. 38.7490

**LED-Spot-Scheinwerfer für Außenanwendungen, IP65, RGBWA+UV**

- 12 extrem helle 10-W-6in1-LEDs (Abstrahlwinkel 25°)
- Ansteuerung über 13, 10, 8, 6 oder 3 DMX-Kanäle, wählbar
- DMX-, Auto- und Master/Slave-Modus
- 21 Autoprogramme und 11 individuelle Programme
- Bedienfeld mit LCD-Anzeige
- Lüfterloses Kühlkonzept
- Schwarz lackiertes Aluminiumgehäuse
- Lieferung inklusive DMX- und Netzanschlusskabel sowie 2 Endkappen
- Durch 2 schwenkbare Montagebügel auch zum Aufstellen geeignet

- Passende Verlängerungskabel für DMX-Ausgang ODP-34DMX (2 m), ODP-34DMX/10 (10 m) und für Netzanschluss ODP-34AC (2 m), ODP-34AC/10 (10 m) sind optional erhältlich
- Stromversorgung ~ 230 V/50 Hz/100 VA
- Abmessungen Ø 230 mm x 140 mm
- Gewicht 5,2 kg

