TXS-2402SET

Best.-Nr. 25.4090

Digitales, drahtloses 2-Kanal-PLL-Mikrofonsystem, 2,4 GHz

- 2 Mikrofon-Sender, 1 Empfänger, 1 Steckernetzteil
- Hohe Störsicherheit durch digitale Übertragung
- 2 Systeme parallel nutzbar
- 16 Frequenzen pro Kanal am Sender einstellbar
- Autokonfiguration des Empfängers per Funk
- Lautstärke pro Kanal einstellbar
- 6,3-mm-Klinkenausgang für Mischsignal

Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

Modell	TXS-2402SET
Trägerfrequenzbereich	2404-2476 MHz
Audio-Frequenzbereich	80-12000 Hz
Klirrfaktor	< 0,1 %
Dynamik	87 dB
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Sendeleistung	10 mW
Reichweite	ca. 30 m (Freifeld) ca. 20 m (in Gebäuden)
Stromversorgung Sender	2 x 1,5-V-Mignonbatterie
Abmessungen Sender	Ø 54 mm x 225 mm
Gewicht Sender	120 g
Audiosignal Empfänger	100 mV/600 Ω
Stromversorgung Empfänger	über beil. Steckernetzteil
Abmessungen Empfänger	220 x 45 x 150 mm
Gewicht Empfänger	550 g
Anschlüsse Empfänger	1 x 6,3-mm-Klinke, asym.

TXS-2401SX

Best.-Nr. 25.4680

Digitaler, drahtloser Taschensender, 2,4 GHz,
passend zu dem 2-Kanal-PLL-Mikrofonsystem TXS-2402SET

- Hohe Störsicherheit durch digitale Übertragung
- 16 einstellbare Frequenzen (2404-2476 MHz)
- Lautstärkeregler
- LED-Batterieanzeige
- Gürtel-Clip
- Kopfbügel- und Krawattenmikrofon mit verriegelbaren 3,5-mm-Klinkensteckern
- Stromversorgung über 2 x 1,5-V-Mignonbatterie (n. mitgeliefert)

Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

Modell	TXS-2401SX
Trägerfrequenzbereich	2404-2476 MHz
Audio-Frequenzbereich	80-12000 Hz
Betriebsdauer	> 20 h
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Sendeleistung	10 mW
Stromversorgung Sender	2 x 1,5-V-Mignonbatterie
Abmessungen Sender	62 x 90 x 28 mm
Gewicht Sender	105 g
Anschlüsse Sender	1 x 3,5-mm-Klinke