


Die Profi-PA-Verstärker von IMG STAGELINE: absolut stabil, neutral im Klang und top in der Leistung.



STA-1400

Best.-Nr. 25.0480




STA-1000

Best.-Nr. 25.0470



STA-600

Best.-Nr. 25.0460



Professionelle Stereo-PA-Verstärker mit integrierter Frequenzweiche und Limiter

- LCD-Anzeige für Temperatur, Betriebsmodus, Schutzfunktion
- Interne Frequenzweiche 120 Hz, 24 dB/Okt., umschaltbar Subwoofer-, Full Range- oder Satelliten-Betrieb
- 3 Betriebsarten einstellbar (Stereo, Parallel oder Brücke)
- Temperaturregelte Lüfter
- 2 Pegelregler
- Groundlift-Funktion
- Lautsprecher-Einschaltverzögerung
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überhitzung und Gleichspannungsüberlagerung an den Ausgängen durch Schutzschaltung mit LED-Anzeige
- Pro Kanal LEDs für Betriebsspannung, Level und Limiter
- NEUTRIK-SPEAKON-Anschlüsse

STA-1400, STA-1000 und STA-600 werden mit Kaltgeräte-Einbausteckern und passenden Netzkabeln geliefert.

Modell	STA-1400	STA-1000	STA-600
Ausgangsleistung, gesamt	2100 W	1600 W	1000 W
Leistung an 4 Ω	2 x 700 W	2 x 500 W	2 x 300 W
Leistung an 8 Ω	2 x 450 W	2 x 350 W	2 x 200 W
Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb	1 x 1400 W	1 x 1000 W	1 x 550 W
Eingänge	1 V/20 kΩ	1 V/20 kΩ	1 V/20 kΩ
Frequenzbereich	20-20000 Hz	20-20000 Hz	20-20000 Hz
Trennfrequenz	120 Hz	120 Hz	120 Hz
Störabstand	> 95 dB	> 95 dB	> 95 dB
Übersprechdämpfung	> 60 dB	> 60 dB	> 60 dB
Klirrfaktor	< 0,1 %	< 0,1 %	< 0,1 %
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/2300 VA	~ 230 V/50 Hz/1600 VA	~ 230 V/50 Hz/1000 VA
Abmessungen	482 x 88 x 418 mm, 2 HE	482 x 88 x 418 mm, 2 HE	482 x 88 x 418 mm, 2 HE
Gewicht	20 kg	15 kg	12,5 kg

