

## PAK-15DMP

Best.-Nr. 25.5840



### Aktive DJ- und Power-Lautsprecherbox, 200 W

- 15/2-Fullrange-Bassreflex-System mit Kunststoffgehäuse
- 38-cm-Bass (15") und 25-mm-Hochtonhorn (1")
- Integrierter MP3-Player mit USB/SD-Slot und FM-Radio
- Bluetooth-Empfänger
- IR-Fernbedienung
- Stativhülse

Modell	PAK-15DMP
Ausgangsleistung, gesamt	200 W
Leistung (RMS)	120 W
Frequenzbereich	45-20000 Hz
Eingangssignal	600 mV/8 kΩ (Line, XLR, sym.), 500 mV/8 kΩ (Line, Cinch/3,5-mm-Klinke), 30 mV/1 kΩ (Mic, XLR, sym.), 75 mV/2 kΩ (Mic, 6,3-mm-Klinke)
Kenschalldruck	96 dB/W/m
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/220 VA
Abmessungen	445 x 700 x 360 mm
Gewicht	13 kg
Eingänge	XLR, Cinch L/R oder 3,5-mm-Klinke (Line), XLR oder 6,3-mm-Klinke (Mic)
Ausgänge	XLR, sym. (Mix-Out)



## PAK-12DMP

Best.-Nr. 25.5830



### Aktive DJ- und Power-Lautsprecherbox, 180 W

- Kompaktes 12/2-Fullrange-Bassreflex-System mit Kunststoffgehäuse
- 30-cm-Bass (12") und 25-mm-Hochtonhorn (1")
- Integrierter MP3-Player mit USB/SD-Slot und FM-Radio
- Bluetooth-Empfänger
- IR-Fernbedienung
- Stativhülse

Modell	PAK-12DMP
Ausgangsleistung, gesamt	180 W
Leistung (RMS)	90 W
Frequenzbereich	50-20000 Hz
Eingangssignal	460 mV/8 kΩ (Line, XLR, sym.), 500 mV/8 kΩ (Line, Cinch/3,5-mm-Klinke), 12 mV/2 kΩ (Mic, XLR, sym.), 30 mV/4 kΩ (Mic, 6,3-mm-Klinke)
Kenschalldruck	94 dB/W/m
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/200 VA
Abmessungen	370 x 590 x 290 mm
Gewicht	11,2 kg
Eingänge	XLR, Cinch L/R oder 3,5-mm-Klinke (Line), XLR oder 6,3-mm-Klinke (Mic)
Ausgänge	XLR, sym. (Mix-Out)



## PAK-10DMP

Best.-Nr. 25.5820



### Aktive DJ- und Power-Lautsprecherbox, 150 W

- Kompaktes 10/2-Fullrange-Bassreflex-System mit Kunststoffgehäuse
- 25-cm-Bass (10") und 25-mm-Hochtonhorn (1")
- Integrierter MP3-Player mit USB/SD-Slot und FM-Radio
- Bluetooth-Empfänger
- IR-Fernbedienung
- Line-Eingang über Cinch oder 3,5-mm-Klinkenbuchse
- Stativhülse

Modell	PAK-10DMP
Ausgangsleistung, gesamt	150 W
Leistung (RMS)	80 W
Frequenzbereich	55-20000 Hz
Eingangssignal	470 mV/10 kΩ (Line, XLR, sym.), 1 V/20 kΩ (Line, 6,3-mm-Klinke), 500 mV/50 kΩ (Line, Cinch/3,5-mm-Klinke), 25 mV/10 kΩ (Mic, XLR, sym.), 65 mV/20 kΩ (Mic, 6,3-mm-Klinke)
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/170 VA
Abmessungen	320 x 490 x 250 mm
Gewicht	8 kg
Eingänge	XLR oder 6,3-mm-Klinke (Line) Cinch L/R oder 3,5-mm-Klinke (Line) XLR oder 6,3-mm-Klinke (Mic)
Ausgänge	XLR, sym. (Mix-Out)



## PAK-8DMP

Best.-Nr. 25.5850



### Aktive DJ- und Power-Lautsprecherbox, 120 W

- Kompaktes 8/2-Fullrange-Bassreflex-System mit Kunststoffgehäuse
- 20-cm-Bass (8") und 25-mm-Hochtonhorn (1")
- Integrierter MP3-Player mit USB/SD-Slot und FM-Radio
- Bluetooth-Empfänger
- IR-Fernbedienung
- Line-Eingang über Cinch oder 3,5-mm-Klinkenbuchse
- Stativhülse

Modell	PAK-8DMP
Ausgangsleistung, gesamt	120 W
Leistung (RMS)	60 W
Frequenzbereich	60-20000 Hz
Eingangssignal	300 mV/10 kΩ (Line, XLR, sym.), 730 mV/20 kΩ (Line, 6,3-mm-Klinke), 450 mV/48 kΩ (Line, Cinch/3,5-mm-Klinke), 20 mV/10 kΩ (Mic, XLR, sym.), 50 mV/20 kΩ (Mic, 6,3-mm-Klinke)
Kenschalldruck	93 dB/W/m
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/140 VA
Abmessungen	240 x 390 x 200 mm
Gewicht	5,8 kg
Eingänge	XLR oder 6,3-mm-Klinke (Line) Cinch L/R oder 3,5-mm-Klinke (Line) XLR oder 6,3-mm-Klinke (Mic)
Ausgänge	XLR, sym. (Mix-Out)

