

PSUB-418AK

Best.-Nr. 25.6060



Aktiver Power-PA-Subwoofer, 1000 W

- Kompakter, leichtgewichtiger 46-cm-Subwoofer (18") mit Class-D-Verstärker
- Gehäuse aus Birkenperrholz mit Stativhülse, Tragegriffen und Transportrollen
- Bassreflexsystem mit 127 dB Schalldruck bei Nennleistung
- Einstellbare Trennfrequenz 60-150 Hz, Gain, Phasenumkehrschalter
- Symmetrische Eingänge Kombi-XLR/6,3 mm und parallele XLR-Ausgänge

Modell	PSUB-418AK
Ausgangsleistung, gesamt	1000 W
Leistung (RMS)	600 W
Frequenzbereich	35-150 Hz
Eingangssignal	1,5 V/55 kΩ
Kennschalldruck	97 dB/W/m
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/840 VA
Abmessungen	560 x 660 x 600 mm (ohne Rollen)
Gewicht	38 kg
Eingänge	XLR/6,3-mm-Kombi Input (L/R)
Ausgänge	XLR: par. Out (L/R)



PSUB-15AKA

Best.-Nr. 25.4320



Aktiver 2.1-PA-Subwoofer, 1200 W

- Aktives Bassreflex-Subwoofer-System mit Holzgehäuse
- Integriertes 2.1-Aktivmodul
- Leistung: SUB: 500 W SAT: 2 x 150 W
- Langhubiger und belastbarer 38-cm-Bass (15")
- Stereo-Line- und Mic-Eingang mit Gainregelung
- Einstellbare Trennfrequenz 80-250 Hz
- 2-fach-Klangregelung für Bass und Höhen, Balance
- Integrierter Limiter, Clipping Anzeige
- Hochwertige Verarbeitung, eingearbeitete Tragegriffe
- Metallfrontgitter, Stativhülse, GummifüÙe

Modell	PSUB-15AKA
Ausgangsleistung, gesamt	1200 W
Leistung (RMS)	500 W (SUB), 2 x 150 W (SAT)
Frequenzbereich	30-250 Hz
Rauschabstand	> 74 dB
Eingangssignal	880 mV-7 V (Line) 30 mV (Mic)
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/1870 VA
Abmessungen	600 x 500 x 580 mm
Gewicht	44 kg
Eingänge	XLR L/R, symm. Cinch L/R, asymm. 6,3-mm-Klinke, asymm.
Ausgänge	Cinch L/R NEUTRIK-SPEAKON L/R (Sat > 150 Hz)



PSUB-12AKA

Best.-Nr. 25.4310



Aktiver 2.1-PA-Subwoofer, 1200 W

- Aktives Bassreflex-Subwoofer-System mit Holzgehäuse
- Integriertes 2.1-Aktivmodul
- Leistung: SUB: 500 W SAT: 2 x 150 W
- Langhubiger und belastbarer 30-cm-Bass (12")
- Stereo-Line + Mic-Eingang mit Gainregelung
- Einstellbare Trennfrequenz 80-250 Hz
- 2-fach-Klangregelung für Bass und Höhen, Balance
- Integrierter Limiter, Clipping Anzeige
- Hochwertige Verarbeitung, eingearbeitete Tragegriffe
- Metallfrontgitter, Stativhülse, GummifüÙe

Modell	PSUB-12AKA
Ausgangsleistung, gesamt	1200 W
Leistung (RMS)	500 W (SUB), 2 x 150 W (SAT)
Frequenzbereich	30-250 Hz
Rauschabstand	> 74 dB
Eingangssignal	880 mV-7 V (Line) 30 mV (Mic)
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/1870 VA
Abmessungen	460 x 380 x 455 mm
Gewicht	28 kg
Eingänge	XLR L/R, symm. Cinch L/R, asymm. 6,3-mm-Klinke, asymm.
Ausgänge	Cinch L/R NEUTRIK-SPEAKON L/R (Sat > 150 Hz)



PSUB-18L

Best.-Nr. 25.0420



Aktive Profi-Subwooferbox, 800 W

- Professioneller Hochleistungs-Subwoofer
- Schwarz strukturlackiertes Bandpass-Gehäuse
- Doppelt ventiliert
- Langhub-46-cm-Tieftöner (18")
- High-Power-Verstärkersektion mit integriertem Limiter
- Festes Subsonic-Filter (25 Hz), Gainregler und variabler aktiver Tiefpass
- Phasenumkehrschalter sowie diverse Schutzschaltungen
- Seitliche Tragegriffe

Modell	PSUB-18L
Ausgangsleistung, gesamt	800 W
Leistung (RMS)	400 W
Frequenzbereich	35-150 Hz
Eingangssignal	300 mV/20 kΩ (sym. Line In)
Kennschalldruck	99 dB/W/m
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/1000 VA
Abmessungen	695 x 530 x 580 mm
Gewicht	46 kg
Eingänge	Input: XLR par. Output: XLR

- Stativhülse auf der Oberseite
- Klangbild extrem druckvoll mit guter unterer Grenzfrequenz
- Hervorragender Wirkungsgrad

