

## PSUB-12AKA

Best.-Nr. 0254310



### Aktiver 2.1-PA-Subwoofer, 1200 W

- Aktives Bassreflex-Subwoofer-System mit Holzgehäuse
- Integriertes 2.1-Aktivmodul
- Leistung: SUB: 500 W SAT: 2 x 150 W
- Langhubiger und belastbarer 30-cm-Bass (12")
- Stereo-Line + Mic-Eingang mit Gainregelung
- Einstellbare Trennfrequenz 80-250 Hz
- 2-fach-Klangregelung für Bass und Höhen, Balance
- Integrierter Limiter, Clipping Anzeige
- Hochwertige Verarbeitung, eingearbeitete Tragegriffe
- Metallfrontgitter, Stativhülse, GummifüÙe

| Modell                   | PSUB-12AKA   |
|--------------------------|--|
| Ausgangsleistung, gesamt | 1200 W   |
| Nennleistung             | 500 W (SUB),<br>2 x 150 W (SAT)                              |
| Frequenzbereich          | 30-250 Hz  |
| Rauschabstand            | > 74 dB  |
| Eingangssignal           | 880 mV-7 V (Line)<br>30 mV (Mic)                             |
| Stromversorgung          | ~ 230 V/50 Hz/1870 VA  |
| Abmessungen              | 460 x 380 x 455 mm   |
| Gewicht                  | 28 kg  |
| Eingänge                 | XLR L/R, symm.<br>Cinch L/R, asymm.<br>6,3-mm-Klinke, asymm. |
| Ausgänge                 | Cinch L/R<br>NEUTRIK-SPEAKON L/R (Sat > 150 Hz)              |



## PSUB-15AKA

Best.-Nr. 0254320



### Aktiver 2.1-PA-Subwoofer, 1200 W

- Aktives Bassreflex-Subwoofer-System mit Holzgehäuse
- Integriertes 2.1-Aktivmodul
- Leistung: SUB: 500 W SAT: 2 x 150 W
- Langhubiger und belastbarer 38-cm-Bass (15")
- Stereo-Line- und Mic-Eingang mit Gainregelung
- Einstellbare Trennfrequenz 80-250 Hz
- 2-fach-Klangregelung für Bass und Höhen, Balance
- Integrierter Limiter, Clipping Anzeige
- Hochwertige Verarbeitung, eingearbeitete Tragegriffe
- Metallfrontgitter, Stativhülse, GummifüÙe

| Modell                   | PSUB-15AKA   |
|--------------------------|--|
| Ausgangsleistung, gesamt | 1200 W   |
| Nennleistung             | 500 W (SUB), 2 x 150 W (SAT)                                 |
| Frequenzbereich          | 30-250 Hz  |
| Rauschabstand            | > 74 dB  |
| Eingangssignal           | 880 mV-7 V (Line)<br>30 mV (Mic)                             |
| Stromversorgung          | ~ 230 V/50 Hz/1870 VA  |
| Abmessungen              | 600 x 500 x 580 mm   |
| Gewicht                  | 44 kg  |
| Eingänge                 | XLR L/R, symm.<br>Cinch L/R, asymm.<br>6,3-mm-Klinke, asymm. |
| Ausgänge                 | Cinch L/R<br>NEUTRIK-SPEAKON L/R (Sat > 150 Hz)              |



## PSUB-418AK

Best.-Nr. 0256060



### Aktiver Power-PA-Subwoofer, 1000 W

- Kompakter, leichtgewichtiger 46-cm-Subwoofer (18") mit Class-D-Verstärker
- Gehäuse aus Birkenesperrholz mit Stativhülse, Tragegriffen und Transportrollen
- Bassreflexsystem mit 127 dB Schalldruck bei Nennleistung
- Einstellbare Trennfrequenz 60-150 Hz, Gain, Phasenumkehrschalter
- Symmetrische Eingänge Kombi-XLR/6,3 mm und parallele XLR-Ausgänge

| Modell                   | PSUB-418AK                          |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Ausgangsleistung, gesamt | 1000 W                              |
| Nennleistung             | 600 W                               |
| Frequenzbereich          | 35-150 Hz                           |
| Eingangssignal           | 1,5 V/55 kΩ                         |
| Kennschalldruck          | 97 dB/W/m                           |
| Stromversorgung          | ~ 230 V/50 Hz/840 VA                |
| Abmessungen              | 560 x 660 x 600 mm<br>(ohne Rollen) |
| Gewicht                  | 38 kg                               |
| Eingänge                 | XLR/6,3-mm-Kombi Input (L/R)        |
| Ausgänge                 | XLR: par. Out (L/R)                 |

