

Ausschreibung

MMX-44

8-Kanal-Audio-Mischpult

mit 12 Eingängen

- 4 Mono-Eingangskanäle mit Gainregler, 3-fach-EQ, Low-Cut und Pan-Pot
- 4 Stereo-Eingangskanäle mit Balanceregler
- Regelbarer Aux-Send-Ausgang
- Control-Room-Funktion
- Tape-Record/Play-Anschlüsse
- +48-V-Phantomspeisung, zentral zuschaltbar
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- Stereo-LED-Pegelanzeige
- Stromversorgung über mitgeliefertes Netzgerät

Technische Merkmale:

Anzahl Kanäle	8
Anzahl Eingänge	12
Mic-Eingang	0,5 mV, sym., 4 x 3-Pol-XLR
Line-Eingang	10 mV, sym. (stereo), 4 x 6,3-mm-Klinke L/R 1 mV (mono), 4 x 6,3-mm-Klinke
Tape (Play)	100 mV, 1 x Cinch L/R
Master-Ausgang	650 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke L/R
Aux-Ausgang	9,5 V, 1 x 6,3-mm-Klinke
Control-Room	2 V, 1 x 6,3-mm-Klinke L/R
Tape (Rec)	650 mV, 1 x Cinch L/R
Kopfhörer	$\geq 8 \Omega$, 1 x 6,3-mm-Klinke
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	< 0,05 %
Störabstand	> 74 dB
Übersprechen	-63 dB
Klangregelung Tiefen	± 15 dB/80 Hz
Klangregelung Mitten	± 15 dB/2,5 kHz
Klangregelung Höhen	± 15 dB/12 kHz
Phantomspeisung	+48 V
Stromversorgung	über beil. Netzgerät
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	280 mm
Höhe	50 mm
Tiefe	260 mm
Gewicht	2,2 kg

Fabrikat: IMG STAGELINE

Typ: MMX-44

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,13 x 0,33 x 0,43 m

Bruttogewicht: 2,9 kg

Nettogewicht: 2,25 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 2,2 kg