

# Ausschreibung

## MPX-205/SW

### Stereo-DJ-Mischpult

- 1 DJ-Mic, 4 Stereo-Kanäle, umschaltbar Line/Phono (1+2) und Line/Line (3+4)
- Stereo-Effekt Send/Return
- 2 Masterausgänge
- Auto-Talkover und On-Air-Schalter für DJ-Mic
- LED-Pegelanzeige, umschaltbar zwischen beiden Masterausgängen und PFL
- 3-fach-Klangregelung mit Cut-Funktion für Stereo-Kanäle
- 2-fach Klangregelung für DJ-Mic
- Gainregler für alle Eingänge
- Vorhören (PFL) der Stereo-Ein- und Ausgänge über regelbaren Kopfhörerausgang
- Crossfader mit Zuordnungsschaltern
- Anschluss für Schwanenhalsleuchte GNL-404

Technische Merkmale:

Eingangskanäle

Anzahl Mic/Mono

Anzahl Stereo

Anzahl Kanäle

5

Anzahl Eingänge

10

Mic-Eingang

1,5 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke

Line-Eingang

150 mV, 3 x Cinch L/R

CD-Eingang

150 mV, 3 x Cinch L/R

Phono-Eingang

3 mV, 2 x Cinch L/R

Effekt Return

135 mV, 1 x Cinch L/R

Master-Ausgang

1 V/600  $\Omega$ , 1 x 3-Pol-XLR L/R

Record-Ausgang

330 mV/600  $\Omega$ , 1 x Cinch L/R

Monitor-Ausgang

300 mV/600  $\Omega$ , 1 x Cinch L/R

Effekt Send

1,2 V/600  $\Omega$ , 1 x Cinch L/R

Kopfhörer

$\geq 8 \Omega$ , 1 x 6,3-mm-Klinke

Schwanhalslampe

12 V/5 W, 1 x 4-Pol-XLR

Bluetooth

Frequenzbereich

20-20000 Hz

Klirrfaktor

0,05 %

Störabstand

> 50 dB

Klangregelung Tiefen

+15 dB, -30 dB/50 Hz

Klangregelung Mitten

+15 dB, -30 dB/1 kHz

Klangregelung Höhen

+15 dB, -30 dB/10 kHz

Talkover

-12 dB, automatisch

Crossfader

ja

Stromversorgung

~ 230 V/50 Hz/14 VA

Netzspannung

~ 230 V

Netzfrequenz

50 Hz

Leistungsaufnahme Betrieb	14 VA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	482 mm
Höhe	222 mm
Tiefe	110 mm
Höheneinheiten HE	5
Gewicht	4,3 kg

Fabrikat: IMG STAGELINE

Typ: MPX-205/SW

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,27 x 0,175 x 0,55 m

Bruttogewicht: 5,92 kg

Nettogewicht: 4,62 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 4,3 kg