

Ausschreibung

MPX-206/SW

6-Kanal-Stereo-Mischpult

- 4 Stereo-Eingangskanäle mit jeweils separater LED-Pegelanzeige, umschaltbar Line/Phono (Kanal 1-2) und Line/Line (Kanal 3-4), Gainregler, 3-fach-Klangregelung mit Cut-Funktion
- 1 DJ-Mikrofonkanal mit schaltbarem Auto-Talkover und 1 Guest-Mikrofonkanal, beide Kanäle mit Gainregler sowie 2-fach-Klangregelung
- 1 Stereo-Effektweg (Send/Return)
- 2 Masterausgänge jeweils mit Beat-LED und 1 Booth-Ausgang
- 1 Record-Ausgang
- LED-Pegelanzeige, umschaltbar zwischen beiden Masterausgängen
- Crossfader mit Zuordnungsschaltern für Kanäle 1-4 und Cut-Switch-Funktion zum Unterdrücken von Höhen, Mitten und Bässen
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- Faderstart für die Stereo-Eingänge (Kanäle 1-4)
- Anschluss für Schwanenhalsleuchte GNL-404

Technische Merkmale:

Eingangskanäle

Anzahl Mic/Mono

Anzahl Stereo

Anzahl Kanäle

6

Anzahl Eingänge

12

Mic-Eingang

1,5 mV, 2 x 6,3-mm-Klinke

Line-Eingang

150 mV, 3 x Cinch L/R

CD-Eingang

150 mV, 3 x Cinch L/R

Phono-Eingang

3 mV, 2 x Cinch L/R

Effekt Return

135 mV, 1 x Cinch L/R

Master-Ausgang

1 V/600 Ω , 1 x 3-Pol-XLR L/R

Record-Ausgang

300 mV/600 Ω , 1 x Cinch L/R

Monitor-Ausgang

1 V/600 Ω , 1 x Cinch L/R

Effekt Send

300 mV/600 Ω , 1 x Cinch L/R

Kopfhörer

$\geq 8 \Omega$, 6,3-mm-Klinke

Schwanenhalslampe

12 V/5 W, 4-Pol-XLR

Bluetooth

Frequenzbereich

20-20000 Hz

Klirrfaktor

0,05 %

Störabstand

> 50 dB

Klangregelung Tiefen

+15 dB, -30 dB/50 Hz

Klangregelung Mitten

+15 dB, -30 dB/1 kHz

Klangregelung Höhen

+15 dB, -30 dB/10 kHz

Talkover

-12 dB, schaltbar

Crossfader

ja

Stromversorgung

~ 230 V/50 Hz/14 VA

Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	14 VA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	482 mm
Höhe	266 mm
Tiefe	110 mm
Höheneinheiten HE	6
Gewicht	6,48 kg

Fabrikat: IMG STAGELINE

Typ: MPX-206/SW

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,305 x 0,16 x 0,56 m

Bruttogewicht: 7,82 kg

Nettogewicht: 6,48 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 6,48 kg