Ausschreibung

MX-2IO

2-Kanal-USB-Recording-Interface

• Integriertes USB-Audio-Interface (wird als externe Soundkarte erkannt und angesprochen)
• Vollduplex-USB-Port (gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe möglich) zur Wiedergabe von digitalen Audio-Daten vom Computer und zur Aufnahme des Mixings auf den Computer
• 2 Mono-Eingangskanäle mit XLR-Eingang (Mic) und 6,3-mm-Klinken-Eingang (umschaltbar Line/Instrument)
• Schaltbare 20-dB-Abschwächung und LED-Pegelanzeige
• Eingangskanäle umschaltbar mono/stereo
• 1 zusätzlicher Stereo-Eingang
• 1 x 6,3-mm-Klinken-Ausgang L/R
• 1 x 3,5-mm-Stereo-Klinken-Ausgang
• Regelbarer Kopfhörerausgang
• +48-V-Phantomspeisung, pro Kanal zuschaltbar
• Stereo-LED-Pegelanzeige
• Stabiles, kompaktes Metallgehäuse

Technische Merkmale:

Anzahl Kanäle	2
Anzahl Eingänge	5
Mic-Eingang	2,5 mV, 2 x 3-Pol-XLR
Line-Eingang	45 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke 11 kΩ (Line)/460 kΩ (Inst.)
Aux-Eingang	1,25 V, 1 x 3,5-mm-Klinke
Master-Ausgang	500 mV, 2 x 6,3-mm-Klinke L/R
Aux-Ausgang	500 mV, 1 x 3,5-mm-Klinke
Kopfhörer	≥ 16 Ω, 1 x 3,5-mm-Klinke
USB	ja
Bluetooth	
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	≤ 0,03 %
Übersprechen	92 dB
Phantomspeisung	+48 V
Stromversorgung	über USB-Schnittstelle DC 5 V/500 mA
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	DC 5 V
Stromversorgung (evtl. alternativ)	500 mA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	160 mm
Höhe	50 mm
Tiefe	110 mm
Gewicht	634 g

Fabrikat: IMG STAGELINE

Typ: MX-2IO

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,155 x 0,075 x 0,27 m

Bruttogewicht: 0,854 kg

Nettogewicht: 0,7 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 0,634 kg