

Ausschreibung

MX-2IO

2-Kanal-USB-Recording-Interface

- Integriertes USB-Audio-Interface (wird als externe Soundkarte erkannt und angesprochen)
- Vollduplex-USB-Port (gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe möglich) zur Wiedergabe von digitalen Audio-Daten vom Computer und zur Aufnahme des Mixings auf den Computer
- 2 Mono-Eingangskanäle mit XLR-Eingang (Mic) und 6,3-mm-Klinken-Eingang (umschaltbar Line/Instrument)
- Schaltbare 20-dB-Abschwächung und LED-Pegelanzeige
- Eingangskanäle umschaltbar mono/stereo
- 1 zusätzlicher Stereo-Eingang
- 1 x 6,3-mm-Klinken-Ausgang L/R
- 1 x 3,5-mm-Stereo-Klinken-Ausgang
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- +48-V-Phantomspeisung, pro Kanal zuschaltbar
- Stereo-LED-Pegelanzeige
- Stabiles, kompaktes Metallgehäuse

Technische Merkmale:

Eingangskanäle

Anzahl Mic/Mono

Anzahl Stereo

Anzahl Kanäle

2

Anzahl Eingänge

5

Mic-Eingang

2,5 mV, 2 x 3-Pol-XLR

Line-Eingang

45 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke
11 k Ω (Line)/460 k Ω (Inst.)

Aux-Eingang

1,25 V, 1 x 3,5-mm-Klinke

Master-Ausgang

500 mV, 2 x 6,3-mm-Klinke L/R

Aux-Ausgang

500 mV, 1 x 3,5-mm-Klinke

Kopfhörer

$\geq 16 \Omega$, 1 x 3,5-mm-Klinke

USB

ja

Bluetooth

Frequenzbereich

20-20000 Hz

Klirrfaktor

$\leq 0,03 \%$

Übersprechen

92 dB

Phantomspeisung

+48 V

Stromversorgung

über USB-Schnittstelle
DC 5 V/500 mA

Betriebsspannung (evtl. alternativ)

DC 5 V

Stromversorgung (evtl. alternativ)

500 mA

Zul. Einsatztemperatur

0-40 °C

Breite

160 mm

Höhe

50 mm

Tiefe

110 mm

Gewicht

634 g

Fabrikat: IMG STAGELINE

Typ: MX-2IO

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,155 x 0,075 x 0,27 m

Bruttogewicht: 0,854 kg

Nettogewicht: 0,7 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 0,634 kg