

## Ausschreibung

### ODW-2410RGBW

#### LED-Scheinwerfer für Außenanwendungen, IP66, RGBW

Der leistungsstarke LED-Fluter ist der ideale Scheinwerfer für Open-Air-Bühnen, Theater, Clubs oder eine beeindruckende Architekturbeleuchtung.

- 24 extrem helle 10-W-4-in-1-RGBW-LEDs (Abstrahlwinkel 45°) für beste Lichtausbeute
- Ansteuerung über 11, 6, 5, 4 oder 3 DMX-Kanäle, auswählbar
- DMX-, Auto- und Master/Slave-Modus
- Bedienfeld mit LED-Anzeige für Adressierung und Voreinstellungen, mit Passwortschutz
- Temperaturschutzfunktion
- Lüfterloses Kühlkonzept
- Robustes, rechteckiges Metallgehäuse mit um 90° neigbarem und arretierbarem Scheinwerferteller
- Mit montierten DMX-Ein- und Ausgangskabeln sowie Netzanschluss- und Durchschleifkabeln
- Passende Verlängerungskabel für DMX-Ausgang ODP-34DMX (2 m), ODP-34DMX/10 (10 m) und für Netzanschluss ODP-34AC (2 m), ODP-34AC/10 (10 m) sind optional erhältlich
- Stromversorgung ~ 230 V/50 Hz/250 VA
- Abmessungen 430 x 300 x 220 mm
- Gewicht 9,7 kg

Technische Merkmale:

Art	Scheinwerfer
Lichtquelle	24 x 4-in-1-RGBW-LED
Lampenleistung	24 x 10 W
Abstrahlwinkel	45°
Steueroptionen	DMX, Master/Slave, Auto
Anzahl DMX-Kanäle	11/6/5/4/3
Strobe-Effekt	1-20 Blitze/Sekunde
Dimmfunktion	ja
Display	LED
Kühlung	lüfterlos
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Betriebsspannung	~ 230 V
Leistungsaufnahme Betrieb	250 VA
Breite	430 mm
Höhe	300 mm
Tiefe	220 mm
Gewicht	9,7 kg
Anschlüsse	DMX-Ein- und Ausgangskabel Netzanschluss- und Durchschleifkabel

Fabrikat: LEUCHTKRAFT

Typ: ODW-2410RGBW

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,265 x 0,245 x 0,51 m

Bruttogewicht: 10,53 kg

Nettogewicht: 9,76 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 9,7 kg