

Ausschreibung

PAB-515/BL

Profi-PA-Lautsprecherbox, 600 W, 8 Ω

- Leistungsstarkes Fullrange-System mit sehr hohem Wirkungsgrad
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- 38-cm-Bass (15") mit Alu-Druckgusskorb und beschichteter Membran
- 25-mm-Hochtonhorn (1", 44-mm-VC)
- Bassreflex-System
- High-Quality-Frequenzweiche
- Multifunktionale Aufstell- und Installationsmöglichkeiten
- M8-Gewindeeinsätze an Ober- und Unterseite
- 2 x NEUTRIK-SPEAKON-Terminals, in/out
- Stativhülse und ergonomischer Tragegriff

Technische Merkmale:

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	Kabel
Belastbarkeit, gesamt	600 W
Nennbelastbarkeit	300 W
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	45-18500 Hz
System	2-Wege-Bassreflex
Tieftöner	38 cm (15")
Hochtöner	dyn. Horn- mittelhochtöner
Anzahl der Lautsprecher	2
Lautsprechergröße	38 cm (15")
Kennschalldruck	102 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	126 dB
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	M8-Gewindeeinsätze, Stativhülse
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	450 x 670 x 345 mm
Breite	450 mm
Höhe	670 mm
Tiefe	345 mm
Gewicht	23 kg
Eingänge	1 x NEUTRIK-SPEAKON
Ausgänge	1 x NEUTRIK-SPEAKON, par. out
Zubehör	PAB-515BAG

Fabrikat: IMG STAGELINE

Typ: PAB-515/BL

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,53 x 0,75 x 0,42 m

Bruttogewicht: 29,7 kg

Nettogewicht: 24,48 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 23 kg