

## Ausschreibung

### PAK-115MK2

#### Aktive DJ- und Power-Lautsprecherbox, 300 W

- Fullrange-System mit hohem Wirkungsgrad
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- 38-cm-Bass (15") mit Alu-Druckgusskorb
- 25-mm-Hochtonhorn (1", 44-mm-VC)
- Bassreflex-System
- Leistungsstarkes Aktivmodul
- Multifunktionale Aufstell- und Installationsmöglichkeiten
- M8-Gewindeinsätze (2 x oben, 1 x unten)
- XLR und Cinch L/R (Line), XLR (Mic)
- Stativhülse und Tragegriff
- Boxenschutzhülle PAB-115BAG optional erhältlich

#### Technische Merkmale:

Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	Kabel
Ausgangsleistung, gesamt	300 W
Nennleistung	175 W
Frequenzbereich	45-20000 Hz
Eingangssignal	240 mV (Line, XLR, sym.), 950 mV (Line, Cinch), 10 mV (Mic, sym.)
System	15/2-Fullrange
Tieftöner	38-cm-Bass (15")
Hochtöner	25-mm-Hochtonhorn (1", 44-mm-VC)
Anzahl der Lautsprecher	2
Lautsprechergröße	38 cm (15")
Kennschalldruck	96 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	119 dB
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	Stativhülse
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/370 VA
Abmessungen	447 x 685 x 355 mm
Breite	447 mm
Höhe	685 mm
Tiefe	355 mm
Gewicht	22 kg
Eingänge	XLR u. Cinch L/R (Line) 2 x XLR (Mic) 2 x 6,3-mm-Klinke (Mic)

Ausgänge	XLR (par. Line-Out), 6,3-mm-Klinke (par. Line-Out)
Ersatzschwingspule	PAB-115/VC
Sonstiges	2-Band-EQ $\pm 12$ dB, integr. Limiter
Zubehör	PAB-115BAG

Fabrikat: IMG STAGELINE

Typ: PAK-115MK2

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,55 x 0,79 x 0,51 m

Bruttogewicht: 25,28 kg

Nettogewicht: 22,8 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 22 kg