

## Ausschreibung

### PAK-308M/SW

#### Aktive Universal-PA-Lautsprecherbox mit DSP, 500 W

- Kompaktes 8/2-Fullrange-Bassreflex-System
- 20-cm-Koaxiallautsprecher-System (8") mit 25-mm-Hochtonhorn (1", 44-mm-VC)
- DSP-geregeltes 2-Kanal-Verstärkersystem, Class-D im Tiefton, analog im Hochton.
- 118 dB Schalldruck bei Nennleistung, 121 dB Musik , 124 dB Peak
- 3 schaltbare Presets: Musik, Flat und Low-Cut (120 Hz)
- Signal- und Clip-Anzeige
- Durchschleifausgänge und Mix-Ausgang
- Hochwertiges Multiplex-Holzgehäuse mit Metallschutzgitter
- Multifunktionale Aufstell- und Installationsmöglichkeiten, insbesondere auch als Bodenmonitor
- M10-Gewindeeinsätze für Bügelmontage, M8-Gewindeeinsatz zur Montagesicherung
- Inklusive Montagebügel und integrierter Stativhülse

#### Technische Merkmale:

Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	Kabel
Ausgangsleistung, gesamt	500 W
Nennleistung	DSP-geregelt, 370 W (300+70) Tiefton 300 W Hochton 70 W
Frequenzbereich	60-20000 Hz
Eingangssignal	775 mV/20 k $\Omega$ (Line, sym.), 10 mV/20 k $\Omega$ (Mic, sym.)
System	8/2-Fullrange-Bassreflex
Tieftöner	20-cm-Koaxiallautsprecher (8")
Hochtöner	25-mm-Hochtonhorn (1", 44-mm-VC)
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	20 cm (8")
Kennschalldruck	97 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	118 dB
Gehäusematerial	Multiplex
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	M10-Gewindeeinsätze (Bügelmontage), M8-Gewindeeinsatz (Montagesicherung), Stativhülse
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/350 VA
Abmessungen	340 x 303 x 379 mm
Breite	340 mm
Höhe	303 mm
Tiefe	379 mm
Gewicht	10,75 kg
Eingänge	2 x XLR/6,3-mm-Kombi (Line/Mic-A, Line-B)

Ausgänge	2 x XLR, par. out, 1 x XLR MIX out
Sonstiges	DSP-geregelter Limiter
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,41 x 0,47 x 0,5 m
Bruttogewicht	15,85 kg
Nettogewicht	12,88 kg

Fabrikat: IMG STAGELINE

Modellnummer: PAK-308M/SW

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,41 x 0,47 x 0,5 m

Bruttogewicht: 15,85 kg

Nettogewicht: 12,88 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 10,75 kg