

Ausschreibung

PSUB-418AK

Aktiver Power PA-Subwoofer, 1000 W

- Kompakter, leichtgewichtiger 46-cm-Subwoofer (18") mit Class-D-Verstärker
- Gehäuse aus Birken-Sperrholz mit Stativhülse, Tragegriffen und Transportrollen
- Bassreflexsystem mit 127 dB Schalldruck bei Nennleistung
- Einstellbare Trennfrequenz 60-150 Hz, Gain, Phasenumkehrschalter
- Symmetrische Eingänge Kombi-XLR/6,3 mm und parallele XLR-Ausgänge
- LED-Anzeige für Power, Signal und Peak/Clip
- Stativhülse, Tragegriffe, GummifüÙe
- Inklusive Transportrollen

Technische Merkmale:

Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	Kabel
Ausgangsleistung, gesamt	1000 W
Nennleistung	600 W
Frequenzbereich	35-150 Hz
Eingangssignal	1,5 V/55 k Ω
System	Bassreflex
Tieftöner	46-cm-Bass (18")
Anzahl der Lautsprecher	1
Lautsprechergröße	46 cm (18")
Kennschalldruck	97 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	127 dB
Gehäusematerial	Birkensperrholz
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	Stativhülse
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/840 VA
Abmessungen	560 x 660 x 600 mm (ohne Rollen)
Breite	560 mm
Höhe	660 mm
Tiefe	600 mm
Gewicht	38 kg
Eingänge	XLR/6,3-mm-Kombi Input (L/R)
Ausgänge	XLR: par. Out (L/R)

Fabrikat: IMG STAGELINE

Typ: PSUB-418AK

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,68 x 0,74 x 0,83 m

Bruttogewicht: 44,4 kg

Nettogewicht: 38 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 38 kg