

Ausschreibung

STA-1400

Professioneller Stereo-PA-Verstärker

mit integrierter Frequenzweiche und Limiter

- LCD-Anzeige für Temperatur, Betriebsmodus, Schutzfunktion
- Interne Frequenzweiche 120 Hz, 24 dB/Okt., umschaltbar Subwoofer-, Full Range- oder Satelliten-Betrieb
- 3 Betriebsarten einstellbar (Stereo, Parallel oder Brücke)
- Temperaturgeregelte Lüfter
- 2 Pegelregler
- Groundlift-Funktion
- Lautsprecher-Einschaltverzögerung
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überhitzung und Gleichspannungsüberlagerung an den Ausgängen durch Schutzschaltung mit LED-Anzeige
- Pro Kanal LEDs für Betriebsspannung, Level und Limiter
- NEUTRIK-SPEAKON-Anschlüsse

Technische Merkmale:

Ausgangsleistung, gesamt	2100 W
Leistung an 4 Ω	2 x 700 W
Leistung an 8 Ω	2 x 450 W
Leistung bei 8- Ω -Brückenbetrieb	1 x 1400 W
Kanäle	2
Eingänge	1 V/20 k Ω
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Frequenzweiche	24 dB/Okt.
Trennfrequenz	120 Hz
Integrierter Limiter	ja
Störabstand	> 95 dB
Übersprechdämpfung	> 60 dB
Klirrfaktor	< 0,1 %
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	2300 VA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	482 mm
Höhe	88 mm
Tiefe	418 mm
Höheneinheiten HE	2
Gewicht	20 kg
Anschlüsse	1 x 3-Pol-XLR L/R, sym. 1 x 6,3-mm-Klinke L/R, sym. 1 x NEUTRIK-SPEAKON L/R 2 x Schraubklemmen-Paar

Fabrikat: IMG STAGELINE

Typ: STA-1400

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,57 x 0,16 x 0,58 m

Bruttogewicht: 23,86 kg

Nettogewicht: 20,56 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 20 kg