

Ausschreibung

STA-3000

Professioneller Stereo-PA-Verstärker

mit integrierter Frequenzweiche und Limiter

- 2- Ω -fest
- Class H-Technologie mit leistungsoptimierter Netzteiltechnik
- LCD-Anzeige für Temperatur, Betriebsmodus, Schutzfunktion
- Interne Frequenzweiche 120 Hz, 24 dB/Okt., umschaltbar Subwoofer-, Full Range- oder Satelliten-Betrieb
- 3 Betriebsarten einstellbar (Stereo, Parallel oder Brücke)
- Temperaturregelte Lüfter
- 2 Pegelregler
- Groundlift-Funktion
- Lautsprecher-Einschaltverzögerung
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überhitzung und Gleichspannungsüberlagerung an den Ausgängen durch Schutzschaltung mit LED-Anzeige
- Pro Kanal LEDs für Betriebsspannung, Level und Limiter
- NEUTRIK-SPEAKON-Anschlüsse
- Lieferung mit Netzkabel

Technische Merkmale:

Ausgangsleistung, gesamt	5500 W
Leistung an 2 Ω	2 x 1250 W
Leistung an 4 Ω	2 x 1500 W
Leistung an 8 Ω	2 x 1000 W
Leistung bei 4- Ω -Brückenbetrieb	1 x 2500 W
Leistung bei 8- Ω -Brückenbetrieb	1 x 3000 W
Kanäle	2
Eingänge	1 V/20 k Ω
Dämpfungsfaktor	
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Frequenzweiche	24 dB/Okt.
Trennfrequenz	120 Hz
Integrierter Limiter	ja
Störabstand	> 100 dB
Übersprechdämpfung	> 60 dB
Klirrfaktor	< 0,1 %
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	5000 VA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	482 mm
Höhe	132 mm
Tiefe	519 mm
Höheneinheiten HE	3

Gewicht	32 kg
Anschlüsse	1 x 3-Pol-XLR L/R, sym., durchschleifbar 1 x NEUTRIK-SPEAKON L/R 1 x NEUTRIK-SPEAKON (Bridge)

Fabrikat: IMG STAGELINE

Typ: STA-3000

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,59 x 0,22 x 0,65 m

Bruttogewicht: 37,88 kg

Nettogewicht: 33,5 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 32 kg