

# Ausschreibung

## STA-500

### Stereo-PA-Verstärker

für den universellen Einsatz

- Lüfterkühlung
- 2 Pegelregler
- Groundlift-Schalter
- Lautsprecher-Einschaltverzögerung
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überhitzung und Gleichspannungsüberlagerung an den Ausgängen durch Schutzschaltung mit LED-Anzeige
- Pro Kanal 1 LED für Übersteuerung (Clip)

Technische Merkmale:

Ausgangsleistung, gesamt	600 W
Nennleistung	400 W
Leistung an 4 $\Omega$	2 x 200 W
Leistung an 8 $\Omega$	2 x 125 W
Kanäle	2
Eingänge	1,3 V/55 k $\Omega$
Dämpfungsfaktor	
Frequenzbereich	10-20000 Hz
Integrierter Limiter	nein
Störabstand	64 dB
Übersprechdämpfung	> 55 dB
Klirrfaktor	< 0,05 %
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	730 VA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	482 mm
Höhe	95 mm
Tiefe	300 mm
Höheneinheiten HE	2
Gewicht	6,6 kg
Anschlüsse	1 x 6,3-mm-Klinke L/R 1 x Cinch L/R 2 x SPEAKER 1 x 6,3-mm-Klinke L/R 2 x Schraubklemmen-Paar

Fabrikat: IMG STAGELINE

Typ: STA-500

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,37 x 0,14 x 0,51 m

Bruttogewicht: 7,45 kg

Nettogewicht: 6,64 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 6,6 kg