Ausschreibung

TXS-822M

Empfängermodul

aus der TXS-800/802-Serie, passend zu den TXS-82..-Sendern, zum nachträglichen Einbau

• Universell einsetzbar, es wird lediglich eine Antenne und die zum Betrieb nötige 8-V-Gleichspannung benötigt
• Zum nachträglichen Einbau in z. B. Verstärker, Mischpulte oder Aktivboxen
• Non-Diversity-System
• Geringe Abmessungen durch kompakte SMD-Technologie
• Anschluss über mitgeliefertes Kabel
• Ausgänge für Audio, Feldstärke-Anzeige (S-Meter), Träger-LED und externen Squelchregler

Anmelde- und gebührenfrei in der EU!

Technische Merkmale:

Allgemeine Daten	
Art	Empfängermodul
Trägerfrequenzbereich	864,80 MHz
Audio-Frequenzbereich	50-15000 Hz
Kanäle	1
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Empfängerdaten	
Audiosignal Empfänger	1,5 V
Stromversorgung Empfänger	8-V-Gleichspannung
Breite Empfänger	120 mm
Höhe Empfänger	15 mm
Tiefe Empfänger	57 mm
Gewicht Empfänger	65 g
Anschlüsse Empfänger	6-Pol-Buchse

Fabrikat: IMG STAGELINE

Typ: TXS-822M

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,125 x 0,075 x 0,26 m

Bruttogewicht: 0,282 kg

Nettogewicht: 0,065 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 0,065 kg