

Ausschreibung

TXS-895HT

Handmikrofon mit integriertem Multi-Frequenz-Sender

mit UHF-PLL-Technik

- Dynamische Mikrofonkapsel, Hypernierencharakteristik
- Druckguss-Aluminiumgehäuse
- 16 einstellbare UHF-Kanäle (518-542 MHz)
- LCD-Anzeige für Kanal und Batteriezustand
- Sendeleistung 10 mW (EIRP)
- Empfindlichkeit einstellbar (0 dB, -10 dB, -20 dB, -30 dB)
- Sperrmodus einstellbar
- Stromversorgung über 2 x 1,5-V-Mignonbatterie (nicht mitgeliefert)
- Lieferung inklusive Kunststoffkoffer, Mikrofonhalter und 7 aufsteckbaren Farbkennungen

Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!

Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!

Verfügbare Austauschkapsel:

MD-872: Kondensator-Kapsel mit noch brillanterem Klangbild, Super-Nierencharakteristik

Technische Merkmale:

Art	Handmikrofonsender
Übertragungsart	Funk
Charakteristik	Hyperniere
System	dynamisch
Trägerfrequenzbereich	518-542 MHz
Sendeleistung	10 mW
Stromversorgung	2 x 1,5-V-Mignonbatterie
Betriebsdauer	> 30 h
Audio-Frequenzbereich	50-16000 Hz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	Ø 50 mm x 260 mm
Gewicht	350 g

Fabrikat: IMG STAGELINE

Typ: TXS-895HT

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,17 x 0,085 x 0,37 m

Bruttogewicht: 1,192 kg

Nettogewicht: 0,9 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 0,35 kg