

Ausschreibung

ULM-164/SW

Universal-Line-Mischer,

6 Kanäle

- 6 Stereo-/Mono-Eingänge
- 2 voneinander unabhängige Stereo-Ausgänge (Master 1 über Cinch und 6,3-mm-Klinke), 1 Mono-Ausgang
- 3-fach-Klangregelung
- LED-VU-Meter, umschaltbar für beide Ausgänge
- Clip-LED pro Kanal
- Balance-Regler mit Mittelrastung für die Stereo-Eingangskanäle
- Erweiterte Muting-Funktion
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE

Technische Merkmale:

Eingangskanäle

Anzahl Mic/Mono

Anzahl Stereo

Anzahl Kanäle

6

Anzahl Eingänge

12

Line-Eingang

150 mV/50 k Ω (stereo), 6 x Cinch L/R
150 mV/25 k Ω (mono), 6 x 6,3-mm-Klinke, asym.

Master-Ausgang

1 V/600 Ω (stereo), 2 x Cinch (1 x 6,3 mm) L/R
2 V/600 Ω (mono), 1 x 6,3-mm-Klinke

Kopfhörer

$\geq 8 \Omega$, 1 x 6,3-mm-Klinke

Bluetooth

Frequenzbereich

20-20000 Hz

Klirrfaktor

0,05 %

Störabstand

69 dB, unbewertet

Klangregelung Tiefen

± 12 dB/80 Hz

Klangregelung Mitten

± 12 dB/1 kHz

Klangregelung Höhen

± 12 dB/10 kHz

Stromversorgung

~ 230 V/50 Hz/10 VA

Netzspannung

~ 230 V

Netzfrequenz

50 Hz

Leistungsaufnahme Betrieb

10 VA

Zul. Einsatztemperatur

0-40 °C

Breite

482 mm

Höhe

48 mm

Tiefe

175 mm

Höheneinheiten HE

1

Gewicht

2,3 kg

Fabrikat: IMG STAGELINE

Typ: ULM-164/SW

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,22 x 0,08 x 0,53 m

Bruttogewicht: 3,035 kg

Nettogewicht: 2,32 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 2,3 kg