

Ausschreibung

WAVE-08A

Aktive Fullrange-Lautsprecherbox, 150 W

- Kompaktes 8/2-Fullrange-Bassreflex-System mit Kunststoffgehäuse
- 20-cm-Bass (8") und 25-mm-Hochtonhorn (1")
- Integrierter MP3-Player mit USB/SD-Slot
- Bluetooth-Empfänger
- IR-Fernbedienung
- Symmetrischer Mic-Eingang über XLR-Buchse oder 6,3-mm-Klinkenbuchse
- Line-Eingang über Cinch- oder XLR-Buchse
- 2-fach-Klangregelung für Höhen und Bässe
- MIX-OUT über XLR oder Klinke 6,3 mm
- M8-Gewindeeinsätze zur Montageunterstützung
- Stativhülse

Technische Merkmale:

| | |
|-------------------------------|--|
| Aktiv/passiv | aktiv |
| Übertragungstechnik | drahtlos/Kabel |
| Ausgangsleistung, gesamt | 150 W |
| Nennleistung | 80 W |
| Frequenzbereich | 65-20000 Hz |
| Eingangssignal | 250 mV/7 k Ω (Line, XLR, sym.), 150 mV/16 k Ω (Line, Cinch), 9,5 mV/0,8 k Ω (Mic, XLR, sym.), 9,5 mV/0,8 k Ω (Mic, 6,3-mm-Klinke) |
| System | 8/2-Fullrange-Bassreflex |
| Tieftöner | 20-cm-Bass (8") |
| Hochtöner | 25-mm-Hochtonhorn (1") |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 2 |
| Lautsprechergröße | 20 cm (8") |
| Kennschalldruck | 95 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | 116 dB |
| Abstrahlwinkel horizontal | 90° |
| Abstrahlwinkel vertikal | 60° |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Farbe | Schwarz |
| Montagevorrichtung | M8-Gewindeeinsätze, Stativhülse |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Stromversorgung | ~ 230 V/50 Hz/160 VA |
| Abmessungen | 260 x 420 x 210 mm |
| Breite | 260 mm |
| Höhe | 420 mm |
| Tiefe | 210 mm |
| Gewicht | 7,3 kg |

Eingänge

XLR oder Cinch L/R (Line)
XLR oder 6,3-mm-Klinke (Mic)

Ausgänge

XLR, sym. (Parallel Line-Out)

Fabrikat: IMG STAGELINE

Modellnummer: WAVE-08A

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,3 x 0,475 x 0,28 m

Bruttogewicht: 7,99 kg

Nettogewicht: 7,27 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 7,27 kg