



DIB-100

Best.-Nr.: 0241140

PRODUKTINFOS

DI-Boxen

zur optimalen Signalübertragung von Musikinstrumenten zum Mischer oder Verstärker. Durch Anpassungsprobleme hervorgerufene Störungen wie z. B. Brummschleifen werden durch Verwendung einer Transformatorkopplung weitestgehend vermieden. Eingang und Ausgang sind dabei galvanisch getrennt.

Zur Anpassung von Line-Pegeln bitte Geräte der LTR-Serie verwenden!

DI-Box

- 3-fach-Abschwächschalter (0/-20/-40 dB)
- Groundlift-Schalter
- Instrumenten-Durchschleifausgang
- Breitbandiger Symmetrierübertrager
- Stabiles Metallgehäuse

PRODUCTION PARTNER 04/2013

„Die Messwerte geben keinerlei Anlass zur Kritik, ebenso die Verarbeitung. Bedenkt man noch den Preis,

dann kann man hier nichts falsch machen.“

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

DIB-100

Art	DI-Box
Frequenzbereich	15-30000 Hz
Eingangsimpedanz	50 kΩ
Ausgangsimpedanz	600 Ω (sym.), 50 kΩ (asym.)
Verstärkung	0/-20/-40 dB
Übertragungsverhältnis	10:1
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	74 x 45 x 130 mm
Gewicht	560 g
Eingänge	1 x 6,3-mm-Klinke, asym. 1 x 6,3-mm-Klinke, asym.,
Ausgänge	par. out XLR, sym.

DIB-100

EAN-Code	4007754004021
Nettogewicht	0,56 kg

DIB-100

Breite	74 mm
Höhe	45 mm

DIB-100

Tiefe 130 mm

Gewicht 0,56 kg