



MEQ-115/SW

Best.-Nr.: 0244350

PRODUKTINFOS

Graphic-Equalizer

- 2-Kanal-Version, 2 x 15 Frequenzregler im 2/3 Oktavabstand
- Regelbereich umschaltbar $\pm 6/\pm 12$ dB
- Peak-Anzeige
- Schaltbares Trittschall-Filter (Low Cut)
- Regler für Gesamtlautstärke
- Bypass- und Ground-Lift-Schalter
- Frequenzregler mit Mittelrastung
- Ein- und Ausgänge über jeweils 2 x XLR und 2 x 6,3-mm-Klinke

TECHNISCHE DATEN

MEQ-115/SW

Art	Graphic-Equalizer
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Regelbereich	schaltbar $\pm 6/\pm 12$ dB
Regelfrequenzen	2x25/40/63/100/160/250/400/630 Hz/ 1/1,6/2,5/4/6,3/10/16 kHz
Eingangssignal	0,775 V
Eingangsimpedanz	50 k Ω
Ausgangssignal	0,775 V
Ausgangsimpedanz	600 Ω
Low Cut	20 Hz/-3 dB

MEQ-115/SW

Störabstand	66 dB
Klirrfaktor	< 0,1 %
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/10 VA
Abmessungen	482 x 44,5 x 165 mm,1 HE
Gewicht	2,5 kg
Eingänge	2 x XLR, 2 x 6,3-mm-Klinke
Ausgänge	2 x XLR, 2 x 6,3-mm-Klinke