



MMX-602/SW

Best.-Nr.: 0202230

PRODUKTFINOS

Mikrofon-Line-Mischer,

6 Kanäle

- 6 Stereo-Line-Eingänge, 6 symmetrische Mono-Mikrofon-Eingänge, umschaltbar
- Regelbares Auto-Talkover (-12 dB), umschaltbar für Kanal 1 oder Kanal 1+2
- Balance-Regler für die Stereo-Eingangskanäle
- 3-fach-Klangregelung
- 12-V-Phantomspeisung zuschaltbar
- LED-VU-Meter, Peak-LED
- Master- und Record-Ausgang
- Ausgang umschaltbar stereo/mono
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE

TECHNISCHE DATEN

MMX-602/SW

Eingangskanäle	6
Anzahl Mic/Mono	6
Anzahl Stereo	6
Mic-Eingang	1 mV/6,6 k Ω , 6 x 3-Pol-XLR, sym.
Line-Eingang	100 mV/10 k Ω , 6 x Cinch L/R
Master-Ausgang	1 V/600 Ω , 1 x Cinch L/R 1 x 3-Pol-XLR L/R, sym.

MMX-602/SW

Record-Ausgang	310 mV/600 Ω , 1 x Cinch L/R
Kopfhörer	> 8 Ω , 1 x 6,3-mm-Klinke
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	0,1 %
Störabstand	62 dB, unbewertet
Klangregelung Tiefen	± 12 dB/50 Hz
Klangregelung Mitten	± 12 dB/1 kHz
Klangregelung Höhen	± 12 dB/10 kHz
Talkover	-12 dB, manuell
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/12 VA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	12 VA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	482 x 47 x 208 mm, 1 HE
Breite	482 mm
Höhe	47 mm
Tiefe	208 mm
Höheneinheiten HE	1
Gewicht	2,8 kg
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,25 x 0,09 x 0,53 m
Bruttogewicht	3,76 kg
Nettogewicht	2,985 kg