



PPA-100/SW

Best.-Nr.: 0244190

PRODUKTIINFOS

Stereo-Kopfhörerverstärker

- 6 separate Kopfhörerverstärker mit jeweils 1 Pegelregler und 1 Signal/Clip-LED sowie Main/Solo-Umschaltung
- Pro Verstärker 1 Eingang (Solo), umschaltbar auf den gemeinsamen Haupteingang (Main)
- Haupteingang mit Low/High-Umschalter zur Anpassung des Eingangssignals
- Eingänge: Solo (stereo) 6 x 6,3-mm-Klinke, Main (stereo) 2 x 6,3-mm-Klinke, 2 x Cinch L/R
- Ausgänge: Kopfhörer (stereo) 6 x 6,3-mm-Klinke

TECHNISCHE DATEN

PPA-100/SW

Art	Kopfhörerverstärker
Frequenzbereich	5-30000 Hz
Eingangssignal	250 mV/50 k Ω (Solo)
	250 mV/50 k Ω (Main Low)
	2,2 V/60 k Ω (Main High)
Ausgangssignal	2 x 16 mW/8 Ω
	2 x 45 mW/32 Ω
	2 x 75 mW/600 Ω
Störabstand	> 60 dB
Kanaltrennung	50 dB
Klirrfaktor	0,02 %
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C

PPA-100/SW

Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/11 VA
Abmessungen	482 x 44 x 185 mm, 1 HE
Gewicht	2,3 kg
Eingänge	2 x Cinch L/R (Main),
	2 x 6,3-mm-Klinke (Main),
	6 x 6,3-mm-Klinke (Solo)
Ausgänge	6 x 6,3-mm-Klinke (Kopfhörer)