



## FLAT-M8

Best.-Nr.: 1000766

### PRODUKTIINFOS

#### Aktive PA-Bühnenmonitorbox, 300 W

- Sehr kompaktes und flaches Fullrange-System
- Bestückt mit einem 20-cm-Koaxiallautsprecher (8") mit Hochtonhorn
- Class-D-Verstärkersystem
- 121 dB Schalldruck bei Nennleistung
- Protect-, Limiter-, Signal- und Power-On-Anzeige
- Lautstärke- und 3-fach-Klangregelung (Bass, Midrange und Treble)
- Symmetrischer Line- oder Mic-Eingang sowie Durchschleifausgang
- Asymmetrischer Line-Eingang Cinch L/R bzw. 6,3-mm-Klinke
- Auto-Power-Off schaltbar
- Hochwertiges Multiplex-Holzgehäuse mit Metallschutzgitter
- M10-Gewindeinsatz für Stativadapter oder Montagehalter

### TECHNISCHE DATEN

#### FLAT-M8

Aktiv/passiv

aktiv

**FLAT-M8**

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Übertragungstechnik           | Kabel                           |
| Ausgangsleistung, gesamt      | 300 W                           |
| Nennleistung                  | 100 W                           |
| Frequenzbereich               | 70-21000 Hz                     |
| Eingangssignal                | 180 mV/5,6 kΩ (Line, sym.),     |
|                               | 180 mV/5,6 kΩ (Aux, Cinch)      |
|                               | 1,5 mV/1,2 kΩ (Mic, sym.),      |
|                               | 70 mV/4 kΩ (Aux, Klinke, asym.) |
| System                        | 1 x 2-Wege-Koaxiallautsprecher  |
| Tieftöner                     | 1 x 20 cm (8")                  |
| Hochtöner                     | 1 x Hornhochtöner coaxial       |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 2                               |
| Lautsprechergröße             | 20 cm (8")                      |
| Kennschalldruck               | 99 dB/W/m                       |
| Max. Nennschalldruck          | 121 dB                          |
| Abstrahlwinkel horizontal     | 70°                             |
| Abstrahlwinkel vertikal       | 50°                             |
| Gehäusematerial               | MDF                             |
| Farbe                         | Schwarz                         |
| Montagevorrichtung            | 1 x M10-Gewindeeinsatz          |
| Zul. Einsatztemperatur        | 0-40 °C                         |
| Stromversorgung               | ~ 230 V/50 Hz/100 VA            |
| Abmessungen                   | 375 x 185 x 330 mm              |
| Breite                        | 375 mm                          |
| Höhe                          | 185 mm                          |
| Tiefe                         | 330 mm                          |
| Gewicht                       | 7,48 kg                         |
| Eingänge                      | 1 x XLR/6,3-mm-Kombi (Mic),     |
|                               | 1 x XLR/6,3-mm-Kombi (Line),    |
|                               | 1 x Cinch L/R,                  |
|                               | 1 x 6,3-mm-Stereo-Klinke        |
| Ausgänge                      | 1 x XLR Direct Out              |
| Sonstiges                     | Limiter                         |
| Zubehör                       | FLAT-M8BAG                      |
| Verpackungsmaße (B x H x L)   | 0,43 x 0,29 x 0,47 m            |
| Bruttogewicht                 | 8,82 kg                         |
| Nettogewicht                  | 7,48 kg                         |

