



## PSUB-12AKA

Best.-Nr.: 0254310

### PRODUKTFINOS

**Die leistungsfähigen und kompakten Subwoofer mit integrierten 2.1-Aktivmodulen bieten eine Fülle von Einsatzmöglichkeiten.**

Sie sind Basis zum Aufbau einer kleinen bis mittleren Kompakt-PA ohne Transportaufwand für zusätzliche Verstärkersysteme. Die Mikrofon- und Line-Eingänge sind mischbar und die Ankopplung des Subwoofers an die passiven Satelliten-Lautsprecher ist in einem weiten Bereich einstellbar. Das gemischte Signal kann über den Stereo-Pre-Out auf weitere Systeme weitergeleitet werden.

#### **Aktiver 2.1-PA-Subwoofer, 1200 W**

- Aktives Bassreflex-Subwoofer-System mit Holzgehäuse
- Integriertes 2.1-Aktivmodul
- Leistung: SUB: 500 W SAT: 2 x 150 W
- Langhubiger und belastbarer 30-cm-Bass (12")
- Stereo-Line + Mic-Eingang mit Gainregelung
- Einstellbare Trennfrequenz 80-250 Hz
- 2-fach-Klangregelung für Bass und Höhen, Balance
- Integrierter Limiter, Clipping Anzeige
- Hochwertige Verarbeitung, eingearbeitete Tragegriffe
- Metallfrontgitter, Stativhülse, Gummifüße

### Tastenwelt 03/2013

„Die kleine Aktivanlage (PSUB-12AKA & 2 x PAB-306/SW) ist universell einsetzbar, passend für Entertainer, kleinere DJ-Events oder die Piano-Bar. Neben ihrem transparenten Klang besticht die Anlage durch gute Verarbeitung und Ausstattung.“

+ Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

### Tools4music 01/2014

„Tönt höchst ansprechend, zumal die Leistung aus den integrierten Endstufen des PSUB-12 AKA optimal zu den „Move-06“-Topteilen passt - sehr kompakt und trotzdem leistungsstark bei guter tonaler Abstimmung. Mit einem Wort: gefällt.“

## TECHNISCHE DATEN

### PSUB-12AKA

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Aktiv/passiv                  | aktiv                            |
| Übertragungstechnik           | Kabel                            |
| Ausgangsleistung, gesamt      | 1200 W                           |
| Nennleistung                  | 500 W (SUB),<br>2 x 150 W (SAT)  |
| Frequenzbereich               | 30-250 Hz                        |
| Rauschabstand                 | > 74 dB                          |
| Eingangssignal                | 880 mV-7 V (Line)<br>30 mV (Mic) |
| System                        | Bassreflex                       |
| Tieftöner                     | 30-cm-Bass (12")                 |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 1                                |
| Lautsprechergröße             | 30 cm (12")                      |
| Max. Nennschalldruck          | 123 dB                           |
| Gehäusematerial               | Holz                             |
| Farbe                         | Schwarz                          |
| Montagevorrichtung            | Stativhülse                      |
| Zul. Einsatztemperatur        | 0-40 °C                          |
| Stromversorgung               | ~ 230 V/50 Hz/1870 VA            |
| Abmessungen                   | 460 x 380 x 455 mm               |
| Breite                        | 460 mm                           |
| Höhe                          | 380 mm                           |
| Tiefe                         | 455 mm                           |
| Gewicht                       | 28 kg                            |

**PSUB-12AKA**

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Eingänge                    | XLR L/R, symm.                     |
|                             | Cinch L/R, asymm.                  |
|                             | 6,3-mm-Klinke, asymm.              |
| Ausgänge                    | Cinch L/R                          |
|                             | NEUTRIK-SPEAKON L/R (Sat > 150 Hz) |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,58 x 0,5 x 0,58 m                |
| Bruttogewicht               | 32,98 kg                           |
| Nettogewicht                | 28,33 kg                           |