



PAB-515/BL

Best.-Nr.: 0248250

PRODUKTINFOS

Die Profi-PA-Lautsprecherboxen der 500er-Serie

im trapezförmigen Kunststoffgehäuse wurden speziell für Ihre Ansprüche im professionellen Einsatz entwickelt. Sie sind mit einer beschichteten, feuchtigkeitsgeschützten Membran ausgestattet.

Profi-PA-Lautsprecherbox, 600 W, 8 Ω

- Leistungsstarkes Fullrange-System mit sehr hohem Wirkungsgrad
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- 38-cm-Bass (15") mit Alu-Druckgusskorb und beschichteter Membran
- 25-mm-Hochtonhorn (1", 44-mm-VC)
- Bassreflex-System
- High-Quality-Frequenzweiche
- Multifunktionale Aufstell- und Installationsmöglichkeiten
- M8-Gewindeeinsätze an Ober- und Unterseite
- 2 x NEUTRIK-SPEAKON-Terminals, in/out
- Stativhülse und ergonomischer Tragegriff

TECHNISCHE DATEN

PAB-515/BL

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	Kabel
Belastbarkeit, gesamt	600 W
Nennbelastbarkeit	300 W
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	45-18500 Hz
System	2-Wege-Bassreflex
Tieftöner	38 cm (15")
Hochtöner	dyn. Horn- mittelhochtöner
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	38 cm (15")
Kennschalldruck	102 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	126 dB
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	M8-Gewindeinsätze, Stativhülse
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	450 x 670 x 345 mm
Breite	450 mm
Höhe	670 mm
Tiefe	345 mm
Gewicht	23 kg
Eingänge	1 x NEUTRIK-SPEAKON
Ausgänge	1 x NEUTRIK-SPEAKON, par. out
Zubehör	PAB-515BAG
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,53 x 0,75 x 0,42 m
Bruttogewicht	29,7 kg
Nettogewicht	24,48 kg