



## STA-900A

Best.-Nr.: 25.9110

**Preis auf Anfrage**

### PRODUKTINFOS

#### Stereo-PA-Verstärker

mit integriertem Limiter

- 3 Betriebsarten einstellbar (Stereo, Parallel oder Brücke)
- Limiterfunktion zuschaltbar
- Temperaturregelte Lüfter
- 2 Pegelregler
- Groundlift-Funktion
- Lautsprecher-Einschaltverzögerung
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überhitzung und Gleichspannungsüberlagerung an den Ausgängen durch Schutzschaltung mit LED-Anzeige
- Pro Kanal LEDs für Betriebsspannung, Signal und Limiter
- NEUTRIK-SPEAKON-Anschlüsse

#### Tastenvelt 02/2018

„Innovativ und intelligent. Die Kombination aus STA-900A und PAB-212MK2 können wir nur wärmstens empfehlen, wenn jemand ein preisgünstiges und leistungsfähiges Full-Range-PA-System in dieser Leistungsklasse sucht.“

### TECHNISCHE DATEN

**STA-900A**

Ausgangsleistung, gesamt	1300 W
Nennleistung	900 W
Leistung an 4 $\Omega$	2 x 450 W
Leistung an 8 $\Omega$	2 x 330 W
Leistung bei 8- $\Omega$ -Brückenbetrieb	1 x 900 W
Kanäle	2
Eingänge	1 V/10 k $\Omega$
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Integrierter Limiter	ja
Störabstand	84 dB
Übersprechdämpfung	> 60 dB
Klirrfaktor	< 0,1 %
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	1850 VA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	482 mm
Höhe	88 mm
Tiefe	430 mm
Höheneinheiten HE	2
Gewicht	13 kg
Anschlüsse	1 x 3-Pol-XLR L/R, sym. 1 x NEUTRIK-SPEAKON L/R 1 x NEUTRIK-SPEAKON (Bridge)