



STA-300D

Best.-Nr.: 0257330

PRODUKTINFOS

Stereo-PA-Class-D-Verstärker

- 2 Betriebsarten einstellbar (Stereo oder Brücke)
- Limiterfunktion zuschaltbar
- 2 Pegelregler
- Temperaturgeregelter Lüfter
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überhitzung und Gleichspannungsüberlagerung an den Ausgängen durch Schutzschaltung mit LED-Anzeige
- Pro Kanal LEDs für Übersteuerung (Clip) und Signal

TECHNISCHE DATEN

STA-300D

Ausgangsleistung, gesamt	350 W
Nennleistung	300 W
Leistung an 4 Ω	2 x 150 W
Leistung an 8 Ω	2 x 100 W
Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb	1 x 300 W
Kanäle	2
Eingänge	1 V/12 kΩ
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Integrierter Limiter	ja
Störabstand	> 96 dB
Übersprechdämpfung	> 70 dB
Klirrfaktor	< 0,05 %

STA-300D

Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/510 VA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	510 VA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	482 mm
Höhe	52 mm
Tiefe	290 mm
Höheneinheiten HE	1
Gewicht	3,7 kg
Anschlüsse	1 x 3-Pol-XLR L/R
	1 x 6,3-mm-Klinke L/R
	1 x SPEAKER L/R
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,38 x 0,11 x 0,55 m
Bruttogewicht	4,75 kg
Nettogewicht	3,84 kg