


# MPR-1

Best.-Nr.: 0212010

## PRODUKTINFOS

**1-Kanal-Mikrofonvorverstärker**

mit zuschaltbarer Phantomspannung

- 1 Mikrofoneingang, XLR, sym., oder 6,3-mm-Klinke, sym.
- Regelbare Verstärkung, bis max. 50 dB
- Clip-Anzeige
- 30-V-Phantomspeisung zuschaltbar

## TECHNISCHE DATEN

| **MPR-1** | |
|---|---|
| Art | Mikrofonvorverstärker |
| Frequenzbereich | 10-30000 Hz |
| Eingangssignal | 3,5 mV (XLR, sym.)<br>16 mV (Klinke, sym.) |
| Eingangsimpedanz | 10 kΩ |

**MPR-1**

| | |
|---|---|
| Ausgangssignal | 1 V |
| Verstärkung | 50 dB (bei sym. Anschluss)<br>44 dB (bei asym. Anschluss) |
| Störabstand | 58 dB |
| Klirrfaktor | 0,1 % |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Stromversorgung | über beil.<br>Steckernetzteil |
| Abmessungen | 113 x 92 x 40 mm |
| Gewicht | 345 g |
| Eingänge | 1 x XLR,<br>1 x 6,3-mm-Klinke |
| Ausgänge | 1 x XLR,<br>1 x 6,3-mm-Klinke |