

DRIVE-08A

Best.-Nr.: 1000192

PRODUKTINFOS

Mit der DRIVE-Serie

erhalten sie variabel einsetzbare, einfach zu bedienende und robuste PA-Lautsprecher mit modernster DSP-gesteuerter Verstärkertechnologie. Mit den wählbaren 3 Presets steht für jeden Einsatzzweck die passende klangliche Abstimmung zur Verfügung. Die hochwertigen Gehäuse aus Birkensperrholz haben die für den täglichen Einsatz notwendige Robustheit und sind durch die Anordnung der Tragegriffe sehr gut handhabbar.

Aktive Profi-DSP-Lautsprecherbox mit 2-Kanal-Verstärker, 200 W

- Kompaktes 8/2 Fullrange-System mit Gehäuse aus Birkensperrholz
- DSP-gesteuerter 2-Kanal-Verstärker (Tiefton Class D, Hochton Class A/B)
- 3 wählbare Presets

- FLAT (lineare Abstimmung)
- MUSIC (leicht angehobene Bässe und Höhen)
- LOW CUT (mit Hochpass für Einsatz mit zusätzlichem Subwoofer)

- 20-cm-Bass (8“) und 25-mm-Hochtonhorn (1“) um 90° drehbar

- Sehr gute Klangeigenschaften
- Hochwertige Verarbeitungs- und Lackqualität
- Multifunktionale Aufstell-und Installationsmöglichkeiten
- Hochtonhorn mit gleichmäßigem Bündelungsverhalten
- M8-Gewindeeinsätze für fliegende Montage, Stativhülse
- Volume Control
- 2 x symetrischer Line-In
- 2 x parallel Line-Out
- 1 x symetrischer Mix-Out
- Power- und Clip-Anzeige

TECHNISCHE DATEN

DRIVE-08A	
Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	Kabel
Ausgangsleistung, gesamt	400 W
Nennleistung	DSP-geregelt 200 W (140 + 60) Tiefton 140 W Hochton 60 W
Frequenzbereich	60-20000 Hz
Eingangssignal	790 mV/40 kΩ (Line, sym.)
System	8/2-Fullrange
Tieftöner	20-cm-Bass (8")
Hochtöner	25-mm-Hochtonhorn (1")
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	20 cm (8")
Kennschalldruck	98 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	122 dB
Abstrahlwinkel	H90°/V60°, Horn drehbar
Abstrahlwinkel horizontal	90°
Abstrahlwinkel vertikal	60°
Gehäusematerial	Birkensperrholz
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	M8-Gewindeeinsätze, Stativhülse
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/250 VA
Abmessungen	270 x 460 x 290 mm
Breite	270 mm

DRIVE-08A

Höhe	460 mm
Tiefe	290 mm
Gewicht	9,4 kg
Eingänge	1 x XLR/6,3-mm-Kombi: Line 1 x XLR: Line
Ausgänge	2 x XLR par. Out 1 x XLR Mix-Out
Sonstiges	DSP-geregelter Limiter 3 wählbare Presets
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,38 x 0,54 x 0,36 m
Bruttogewicht	12,24 kg
Nettogewicht	9,4 kg