



## PSUB-418AK

Best.-Nr.: 0256060

### PRODUKTIINFOS

#### PAK-400er-Serie

Moderne Technologien, universelle Einsetzbarkeit und individuelle Einstellmöglichkeiten auf unterschiedliche Anforderungen an den Sound sind Kennzeichen der PAK-400-Serie. Die Aktivelektronik ist eine Kombination aus Class-D im Tieftonbereich und Class-AB im Hochtonbereich. Mit den praxisgerecht ausgelegten Presets ist der richtige Sound schnell gefunden und mit dem zuschaltbaren Hochpassfilter bei 75 Hz ist eine Ankopplung an Subwoofersysteme wie z. B. dem PSUB-418AK umgehend erledigt.

#### Aktiver Power-PA-Subwoofer, 1000 W

- Kompakter, leichtgewichtiger 46-cm-Subwoofer (18") mit Class-D-Verstärker
- Gehäuse aus Birken-Sperrholz mit Stativhülse, Tragegriffen und Transportrollen
- Bassreflexsystem mit 127 dB Schalldruck bei Nennleistung
- Einstellbare Trennfrequenz 60-150 Hz, Gain, Phasenumkehrschalter
- Symmetrische Eingänge Kombi-XLR/6,3 mm und parallele XLR-Ausgänge
- LED-Anzeige für Power, Signal und Peak/Clip
- Stativhülse, Tragegriffe, Gummifüße
- Inklusive Transportrollen

## Tastenwelt 06/2015

„Universelle Einsatzbarkeit und individuelle Einstellmöglichkeiten auf Basis moderner Technologie hat IMG Stage Line der PAK-400-Serie auf die Visitenkarte geschrieben - ein Konzept, das aufgeht: Vom Keyboard-Entertainer über die Unterhaltungsmusik-Combo bis zum DJ kann hier jeder die passenden Modelle finden.“

## TECHNISCHE DATEN

### PSUB-418AK

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Aktiv/passiv                  | aktiv                               |
| Übertragungstechnik           | Kabel                               |
| Ausgangsleistung, gesamt      | 1000 W                              |
| Nennleistung                  | 600 W                               |
| Frequenzbereich               | 35-150 Hz                           |
| Eingangssignal                | 1,5 V/55 kΩ                         |
| System                        | Bassreflex                          |
| Tieftöner                     | 46-cm-Bass (18")                    |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 1                                   |
| Lautsprechergröße             | 46 cm (18")                         |
| Kennschalldruck               | 97 dB/W/m                           |
| Max. Nennschalldruck          | 127 dB                              |
| Gehäusematerial               | Birkensperrholz                     |
| Farbe                         | Schwarz                             |
| Montagevorrichtung            | Stativhülse                         |
| Zul. Einsatztemperatur        | 0-40 °C                             |
| Stromversorgung               | ~ 230 V/50 Hz/840 VA                |
| Abmessungen                   | 560 x 660 x 600 mm<br>(ohne Rollen) |
| Breite                        | 560 mm                              |
| Höhe                          | 660 mm                              |
| Tiefe                         | 600 mm                              |
| Gewicht                       | 38 kg                               |
| Eingänge                      | XLR/6,3-mm-Kombi Input (L/R)        |
| Ausgänge                      | XLR: par. Out (L/R)                 |
| Verpackungsmaße (B x H x L)   | 0,68 x 0,74 x 0,83 m                |
| Bruttogewicht                 | 44,4 kg                             |
| Nettogewicht                  | 38 kg                               |