



## LSX-1002SRGB

Best.-Nr.: 38.6700

**Preis auf Anfrage**

### PRODUKTINFOS

#### GraphicLine

Moderne Lichttechnik der Marke IMG STAGELINE bietet nahezu unbegrenztes kreatives Potenzial, einen Event zum unvergesslichen Erlebnis zu machen. Die vollgrafikfähigen Showlaser wurden speziell für den professionellen Einsatz bei Konzerten oder Showveranstaltungen sowie in Diskotheken entwickelt. Über DMX oder ILDA angesteuert, sind fast keine künstlerischen Grenzen gesetzt. Besonders in Verbindung mit der Steuerungssoftware PANGOLIN-SET können 3-D-Grafiken, Logos oder über 2000 fertig programmierte Lasereffekte eingesetzt werden.

#### Vollgrafikfähiger Showlaser

der sich durch seine leistungsstarken Laserdioden und ILDA-Steuerung hervorhebt.

- 3 Laserdioden Rot (200 mW), Grün (150 mW) und Blau (500 mW)
- Scannergeschwindigkeit 20 kpps
- Ansteuerung über ILDA, DMX oder Sound
- 80 Grafiken über DMX abrufbar
- Musiksteuerung über integriertes Mikrofon
- Not-Aus-Buchse für einen externen Not-Aus-Schalter

- Bedienfeld mit LC-Dot-Matrix-Display für die Adressierung und Voreinstellung
- Stromversorgung ~ 230 V/50 Hz/45 VA
- Abmessungen 377 x 112 x 285 mm
- Gewicht 6 kg
- ILDA-Anschlusskabel optional erhältlich
- Laserschutzklasse 4

### **Laserklasse 4**

Die zugängliche Laserstrahlung ist sehr gefährlich für das Auge und gefährlich für die Haut. Auch diffus gestreute Strahlung kann gefährlich sein. Die Laserstrahlung kann Brand- und Explosionsgefahr verursachen. Bei Benutzung eines Lasers der Klasse 4 muss ein Laserschutzbeauftragter vom Unternehmer schriftlich bestellt werden (BGV B2)! Laserschutzbeauftragte müssen die ausreichende Fachkunde besitzen! Für Laser der Klasse 4 ist eine Abnahme erforderlich!

### **Soundcheck 04/2014**

„Wer Wert auf hochwertige Abbildungen und Grafiken legt, dabei aber nicht auf DMX-Steuerung und tolle Effekte verzichten will, der sollte sich mit dem LSX-1002SRGB befassen. - ein Tausendsassa, der vieles kann.“

## **TECHNISCHE DATEN**

### **LSX-1002SRGB**

Laserdioden	RGB
Anzahl Farben	RGB
Leistung (mW)	200/150/500
Wellenlänge (nm)	638/532/450
Klasse	4
Motor	Scanner
kpps	20
Winkel	± 25°
Vollgrafik	ja
Geometrische Figuren	80
Grafiken	ja
Animierte Grafiken	ja
DMX	19
ILDA	ja
Auto-Show-Programme/ Stand alone	2

**LSX-1002SRGB**

Music-Show-Programme	2
Master/Slave	ja
Zoom	ja
X/Y-Spiegelung	ja
Strobe	ja
Display	LED
Lock	ja
Scannerjustage	ja
Gehäuse	Metall
Hängevorrichtung	ja
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/45 VA
Abmessungen	337 x 112 x 285 mm
Gewicht	6 kg
DMX In	ja
DMX Out	ja
ILDA In	ja
ILDA Out	ja
Remote/Not-Aus	ja