



## ODW-2410RGBW

Best.-Nr.: 38.6790

**Preis auf Anfrage**

### PRODUKTINFOS

#### LED-Scheinwerfer für Außenanwendungen, IP66, RGBW

Der leistungsstarke LED-Fluter ist der ideale Scheinwerfer für Open-Air-Bühnen, Theater, Clubs oder eine beeindruckende Architekturbeleuchtung.

- 24 extrem helle 10-W-4-in-1-RGBW-LEDs (Abstrahlwinkel 45°) für beste Lichtausbeute
- Ansteuerung über 11, 6, 5, 4 oder 3 DMX-Kanäle, auswählbar
- DMX-, Auto- und Master/Slave-Modus
- Bedienfeld mit LED-Anzeige für Adressierung und Voreinstellungen, mit Passwortschutz
- Temperaturschutzfunktion
- Lüfterloses Kühlkonzept
- Robustes, rechteckiges Metallgehäuse mit um 90° neigbarem und arretierbarem Scheinwerferteller
- Mit montierten DMX-Ein- und Ausgangskabeln sowie Netzanschluss- und Durchschleifkabeln
- Passende Verlängerungskabel für DMX-Ausgang ODP-34DMX (2 m), ODP-34DMX/10 (10 m) und für Netzanschluss ODP-34AC (2 m), ODP-34AC/10 (10 m) sind optional erhältlich
- Stromversorgung ~ 230 V/50 Hz/250 VA
- Abmessungen 430 x 300 x 220 mm
- Gewicht 9,7 kg

## Soundcheck 09/2014

„Ein echter robust konzipierter Fluter mit überzeugender Helligkeit und nahezu perfekten Farben. Zudem kommt der ODW-2410RGBW ohne Lüfter aus und ist somit absolut leise.“

## TECHNISCHE DATEN

### ODW-2410RGBW

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Art                       | Scheinwerfer   |
| Lichtquelle               | 24 x 4-in-1-RGBW-LED   |
| Lampenleistung            | 24 x 10 W  |
| Abstrahlwinkel            | 45°  |
| Steuerungsoptionen        | DMX, Master/Slave, Auto  |
| Anzahl DMX-Kanäle         | 11/6/5/4/3   |
| Strobe-Effekt             | 1-20 Blitze/Sekunde  |
| Dimmfunktion              | ja   |
| Display                   | LED  |
| Kühlung                   | lüfterlos  |
| Schutzart                 | IP66   |
| Zul. Einsatztemperatur    | 0-40 °C  |
| Betriebsspannung          | ~ 230 V  |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 250 VA   |
| Breite                    | 430 mm   |
| Höhe                      | 300 mm   |
| Tiefe                     | 220 mm   |
| Gewicht                   | 9,7 kg   |
| Anschlüsse                | DMX-Ein- und Ausgangskabel<br>Netzanschluss- und Durchschleifkabel |