



TXS-871HT

Best.-Nr.: 25.3610

Preis auf Anfrage

PRODUKTINFOS

Handmikrofon mit integriertem Multi-Frequenz-Sender

mit UHF-PLL-Technik

- Dynamische Mikrofonkapsel, Hypernierencharakteristik
- Druckguss-Aluminiumgehäuse
- 15 einstellbare UHF-Frequenzen (863-865 MHz)
- Empfindlichkeit einstellbar (0 dB, -10 dB, -20 dB, -30 dB)
- LCD-Anzeige für Frequenz und Batteriezustand
- Sendeleistung < 10 mW (EIRP)
- Sperrmodus einstellbar
- Stromversorgung über 2 x 1,5-V-Mignonbatterie (nicht mitgeliefert)
- Lieferung inklusive Kunststoffkoffer, Mikrofonhalter und 7 aufsteckbaren Farbkennungen

Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

Verfügbare Austausch kapsel:

MD-872: Kondensator-Kapsel mit noch brillanterem Klangbild, Super-Nierencharakteristik

delamar.de

„Amtliche Funkstrecke für Vocals. ... überzeugt für Sprache und Gesang mit solider Performance zum gemäßigten Tarif. Wie genau es klingt und warum das gute Stück in einem Aspekt geradezu weltmeisterlich abliefern, erfährst Du im Review auf delamar.de-“

Tools4music 05/2012

„Für den harten Road-Betrieb gerüstet. Der optionale Wechselkopf mit Kondensatorkapsel in dieser Preisklasse eher die Ausnahme, ebenso das LC-Display am Handsender. Klasse, das sich die Empfindlichkeit des Mikros gleich in vier Schritten anpassen läßt.“

TECHNISCHE DATEN

TXS-871HT

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Art | Handmikrofonsender |
| Übertragungsart | Funk |
| Charakteristik | Hyperniere |
| System | dynamisch |
| Trägerfrequenzbereich | 863-865 MHz |
| Sendeleistung | < 10 mW |
| Stromversorgung | 2 x 1,5-V-Mignonbatterie |
| Betriebsdauer | > 30 h |
| Audio-Frequenzbereich | 50-16000 Hz |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Abmessungen | Ø 50 mm x 260 mm |
| Gewicht | 350 g |