

482 mm  
19"

## TXS-686

Best.-Nr.: 0257320

### PRODUKTINFOS

#### 8-Kanal-Multi-Frequenz-Empfängereinheit

mit UHF-PLL-Technik

- 1000 UHF-Frequenzen (672,000-696,975 MHz) pro Kanal einstellbar (10 Gruppen mit je 100 Kanälen)
- ACT-Funktion zur Übertragung der gewählten Frequenz zum Taschensender TXS-606HSE/2, Krawattenmikrofon-Sender TXS-606LT/2, Tischmikrofon-Sender TXS-606DT/2 oder Handmikrofon TXS-606HT/2 per Infrarotsignal
- Automatischer Suchlauf
- True-Diversity-System mit abnehmbaren Antennen (BNC-Anschluss)
- Lautstärke und Squelch pro Kanal einstellbar
- LCD-Anzeige für Gruppe/Kanal, HF-Empfangslevel, NF-Audio-Level und zusätzliche LED-Anzeige für Antenne A/B, Audio-Signal pro Kanal
- XLR-Ausgang pro Kanal, sym.
- 6,3-mm-Klinkenausgang für Mischsignal
- 8-V-Speisespannung für aktive Antennen oder Antennenverstärker vorhanden
- Stabiles Metallgehäuse
- Netzteil wird mitgeliefert
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 2 HE

**Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!**

**Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!**

## TECHNISCHE DATEN

### TXS-686

#### Allgemeine Daten

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Art                    | Empfängereinheit    |
| Trägerfrequenzbereich  | 672,000-696,975 MHz |
| Audio-Frequenzbereich  | 30-18000 Hz         |
| Kanäle                 | 8                   |
| Klirrfaktor            | < 0,5 %             |
| Dynamik                | 100 dB              |
| HF-Rauschabstand       | 105 dB              |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C             |

#### Empfängerdaten

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Audiosignal Empfänger     | 350 mV/600 Ω (Klinke)<br>25 mV/600 Ω (XLR, sym.) |
| Stromversorgung Empfänger | über beil.<br>Steckernetzteil                    |
| Breite Empfänger          | 482 mm   |
| Höhe Empfänger            | 90 mm  |
| Tiefe Empfänger           | 310 mm   |
| Gewicht Empfänger         | 4,4 kg   |
| Anschlüsse Empfänger      | 8 x XLR, sym.,<br>1 x 6,3-mm-Klinke, asym.       |