



# ULM-164/SW

Best.-Nr.: 0202240

## PRODUKTINFOS

### Universal-Line-Mischer,

6 Kanäle

- 6 Stereo-/Mono-Eingänge
- 2 voneinander unabhängige Stereo-Ausgänge (Master 1 über Cinch und 6,3-mm-Klinke), 1 Mono-Ausgang
- 3-fach-Klangregelung
- LED-VU-Meter, umschaltbar für beide Ausgänge
- Clip-LED pro Kanal
- Balance-Regler mit Mittelrastung für die Stereo-Eingangskanäle
- Erweiterte Muting-Funktion
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE

## TECHNISCHE DATEN

### ULM-164/SW

Anzahl Kanäle	6
Anzahl Eingänge	12
Line-Eingang	150 mV/50 k $\Omega$ (stereo), 6 x Cinch L/R 150 mV/25 k $\Omega$ (mono), 6 x 6,3-mm-Klinke, asym.
Master-Ausgang	1 V/600 $\Omega$ (stereo), 2 x Cinch (1x 6,3 mm) L/R 2 V/600 $\Omega$ (mono), 1 x 6,3-mm-Klinke
Kopfhörer	$\geq 8 \Omega$ , 1 x 6,3-mm-Klinke
Frequenzbereich	20-20000 Hz

**ULM-164/SW**

Klirrfaktor	0,05 %
Störabstand	69 dB, unbewertet
Klangregelung Tiefen	± 12 dB/80 Hz
Klangregelung Mitten	± 12 dB/1 kHz
Klangregelung Höhen	± 12 dB/10 kHz
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/10 VA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	10 VA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	482 x 48 x 175 mm, 1 HE
Breite	482 mm
Höhe	48 mm
Tiefe	175 mm
Höheneinheiten HE	1
Gewicht	2,3 kg
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,18 x 0,047 x 0,482 m
Bruttogewicht	3,035 kg
Nettogewicht	2,32 kg