



## MPX-205/SW

Best.-Nr.: 20.2190

Preis auf Anfrage

### PRODUKTINFOS

#### Stereo-DJ-Mischpult

- 1 DJ-Mic, 4 Stereo-Kanäle, umschaltbar Line/Phono (1+2) und Line/Line (3+4)
- Stereo-Effekt Send/Return
- 2 Masterausgänge
- Auto-Talkover und On-Air-Schalter für DJ-Mic
- LED-Pegelanzeige, umschaltbar zwischen beiden Masterausgängen und PFL
- 3-fach-Klangregelung mit Cut-Funktion für Stereo-Kanäle
- 2-fach Klangregelung für DJ-Mic
- Gainregler für alle Eingänge
- Vorhören (PFL) der Stereo-Ein- und Ausgänge über regelbaren Kopfhörerausgang
- Crossfader mit Zuordnungsschaltern
- Anschluss für Schwanenhalsleuchte GNL-404

### TECHNISCHE DATEN

**MPX-205/SW**

Anzahl Kanäle	5
Anzahl Eingänge	10
Mic-Eingang	1,5 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke
Line-Eingang	150 mV, 3 x Cinch L/R
CD-Eingang	150 mV, 3 x Cinch L/R
Phono-Eingang	3 mV, 2 x Cinch L/R
Effekt Return	135 mV, 1 x Cinch L/R
Master-Ausgang	1 V/600 $\Omega$ , 1 x 3-Pol-XLR L/R
Record-Ausgang	330 mV/600 $\Omega$ , 1 x Cinch L/R
Monitor-Ausgang	300 mV/600 $\Omega$ , 1 x Cinch L/R
Effekt Send	1,2 V/600 $\Omega$ , 1 x Cinch L/R
Kopfhörer	$\geq 8 \Omega$ , 1 x 6,3-mm-Klinke
Schwanenhalslampe	12 V/5 W, 1 x 4-Pol-XLR
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	0,05 %
Störabstand	> 50 dB
Klangregelung Tiefen	+15 dB, -30 dB/50 Hz
Klangregelung Mitten	+15 dB, -30 dB/1 kHz
Klangregelung Höhen	+15 dB, -30 dB/10 kHz
Talkover	-12 dB, automatisch
Crossfader	ja
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/14 VA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	14 VA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	482 mm
Höhe	222 mm
Tiefe	110 mm
Höheneinheiten HE	5
Gewicht	4,3 kg