



## MX-110

Best.-Nr.: 20.3160

**Preis auf Anfrage**

### PRODUKTINFOS

#### 1-Kanal-USB-Recording-Interface

- Integriertes USB-Audio-Interface (wird als externe Soundkarte erkannt und angesprochen)
- Vollduplex-USB-Port (gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe möglich) zur Wiedergabe von digitalen Audio-Daten vom Computer und zur Aufnahme des Mixings auf den Computer
- 1 Mono-Eingangskanal mit XLR-Eingang (Mic) und 6,3-mm-Klinken-Eingang (umschaltbar Line/Instrument)
- Schaltbare 20-dB-Abschwächung und LED-Pegelanzeige
- 1 zusätzlicher Stereo-Eingang
- 1 x 6,3-mm-Klinken-Ausgang L/R
- 1 x 3,5-mm-Stereo-Klinken-Ausgang
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- +48-V-Phantomspeisung, zuschaltbar
- Stereo-LED-Pegelanzeige
- Stabiles, kompaktes Metallgehäuse

## TECHNISCHE DATEN

### MX-110

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Anzahl Kanäle                       | 1   |
| Anzahl Eingänge                     | 3   |
| Mic-Eingang                         | 2,5 mV, 1 x 3-Pol-XLR   |
| Line-Eingang                        | 45 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke<br>11 k $\Omega$ (Line)/460 k $\Omega$ (Inst.) |
| Aux-Eingang                         | 1,25 V, 1 x 3,5-mm-Klinke   |
| Master-Ausgang                      | 500 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke L/R   |
| Aux-Ausgang                         | 500 mV, 1 x 3,5-mm-Klinke   |
| Kopfhörer                           | $\geq 16 \Omega$ , 1 x 3,5-mm-Klinke                                    |
| USB                                 | ja  |
| Frequenzbereich                     | 20-20000 Hz   |
| Klirrfaktor                         | $\leq 0,03 \%$  |
| Übersprechen                        | 92 dB   |
| Phantomspannung                     | +48 V   |
| Stromversorgung                     | über USB-Schnittstelle<br>DC 5 V/500 mA                                 |
| Betriebsspannung (evtl. alternativ) | DC 5 V  |
| Stromversorgung (evtl. alternativ)  | 500 mA  |
| Zul. Einsatztemperatur              | 0-40 °C   |
| Breite                              | 120 mm  |
| Höhe                                | 50 mm   |
| Tiefe                               | 110 mm  |
| Gewicht                             | 498 g   |