



ULM-164/SW

Best.-Nr.: 0202240

PRODUKTINFOS

Universal-Line-Mischer,

6 Kanäle

- 6 Stereo-/Mono-Eingänge
- 2 voneinander unabhängige Stereo-Ausgänge (Master 1 über Cinch und 6,3-mm-Klinke), 1 Mono-Ausgang
- 3-fach-Klangregelung
- LED-VU-Meter, umschaltbar für beide Ausgänge
- Clip-LED pro Kanal
- Balance-Regler mit Mittelrastung für die Stereo-Eingangskanäle
- Erweiterte Muting-Funktion
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

ULM-164/SW

Anzahl Kanäle	6
Anzahl Eingänge	12
Line-Eingang	150 mV/50 k Ω (stereo), 6 x Cinch L/R 150 mV/25 k Ω (mono), 6 x 6,3-mm-Klinke, asym.
Master-Ausgang	1 V/600 Ω (stereo), 2 x Cinch (1x 6,3 mm) L/R 2 V/600 Ω (mono), 1 x 6,3-mm-Klinke
Kopfhörer	$\geq 8 \Omega$, 1 x 6,3-mm-Klinke
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	0,05 %
Störabstand	69 dB, unbewertet
Klangregelung Tiefen	± 12 dB/80 Hz
Klangregelung Mitten	± 12 dB/1 kHz
Klangregelung Höhen	± 12 dB/10 kHz
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/10 VA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	10 VA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	482 x 48 x 175 mm, 1 HE
Breite	482 mm
Höhe	48 mm
Tiefe	175 mm
Höheneinheiten HE	1
Gewicht	2,3 kg
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,18 x 0,047 x 0,482 m
Bruttogewicht	3,035 kg

ULM-164/SW

Nettogewicht 2,32 kg

ULM-164/SW

EAN-Code 4007754182781

Nettogewicht 2,32 kg